

耐磨切断热电偶-

产品名称	耐磨切断热电偶-
公司名称	安徽天康股份有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	滁州安徽省天长市仁和南路20号
联系电话	86-05507029277 13956283909

产品详情

1%###%产品介绍%###%通过在耐磨头堆焊ni+wc35,使钢的硬度提高。适用于生产现场存在高耐磨固体颗粒或流体，当保护管发生损坏时可切断热电偶。是炼油厂催化裂化不可缺少的测温装置。

%%@#%#%20%###%产品属性%###%规格：450x300 500x350 550x400 600x450 650x500 750x600

950x750 1150x1000%%@#%#%60%###%维护和保养%###%主要技术参数

电气出口：m20 × 1.5.ntp1/2 耐磨头硬度：hrc62-65 防护等级：ip65 隔爆等级：d bt4,d ct5

公称压力：2.5mpa%%@#%#%7%###%注意事项%###%型号及规格 型号 分度号 测温范围

保护管材料 热响应时间 规格 wrp-430mq wrr2-430mq s 0-1300 gh2140 < 180s 450x300 500x350 550x400

600x450 650x500 750x600 950x750 1150x1000 wrn-430mq wrn2-430mq k 0-1000 gh3030 0-800 1cr18ni9ti

wre-430mq wre2-430mq e 0-600 1cr18ni9ti wrp-440mq wrr2-440mq s 0-1300 gh2140 wrn-440mq wrn2-440mq k

0-1000 gh3030 0-800 1cr18ni9ti wre-440mq wre2-440mq e 0-600 1cr18ni9ti

%%@#%#%14%###%交易说明%###%货到付款，包您满意！%%@#%#%%