

EX煤安电动闸阀 MZ941H 40C DN250防爆平板闸阀

产品名称	EX煤安电动闸阀 MZ941H 40C DN250防爆平板闸阀
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	产地:上海 适用范围:冶金 楼宇.环保 电厂 口径:DN32-DN3200
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

矿用闸阀特点：1、重量轻：本体采用球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。2、平底式闸座：传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。3、整体包胶：闸板采用的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲**的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。4、精铸阀体：阀体采用精密铸造，的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。矿用防爆电动闸阀工作环境条件要求：工作环境温度-20 + 40 ；工作环境不含有强腐蚀性介质；短时工作，固定时间为10min;380V的额定电压，频率50HZ。矿用防爆电动闸阀特点：1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小（闸板开启度高）2、开启较有力，密封性能好，介质流向不受限制，不拢流，不降压力。3、形体简单，制造工艺性好，使用范围广。4、闭阀所需力矩较小。矿用电动闸阀的优点是:1、切换非常方便，省力，操作简单;2、流体流动时不会移动;3、设备的密封面不易被擦洗和腐蚀，因此不容易引起折旧;4、设备结构简单，结构长度短，制造工艺很好，因此具有广泛使用。矿用电动闸阀的维护保养：1、电动阀门应存放在干燥通风的室内，通路两头须阻塞。2、长期存放的电动阀门应定时查看，铲除污物，并在加工面上涂防锈油。3、装置后，应定时进行查看，要查看项目： 、密封面磨损状况。 、阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损状况。 、填料是否过时失效，如有损坏应及时替换。、电动阀门检修装置后，应进行密封性能实验。我们公司秉承：诚实守信，用户至上的服务理念。贴心服务的企业目标：以质量求生存，以信誉求发展的企业宗旨，欢迎来电咨询或参观，我们竭诚为您服务！