

# PE塑料腾塑PE

产品名称	PE塑料腾塑PE
公司名称	深圳腾塑工程塑料有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井新二南美西路八号
联系电话	0755-23100085 13066977778

## 产品详情

PE塑料腾塑PE

深圳腾塑工程塑料有限公司

地址：深圳市宝安区新桥新二南美路八号

电话：13066977778 座机：0755-23100085 传真：0755-23100106

联系人：张致远

网站：<http://www.gdtscl.com>

[sztscl@163.com](mailto:sztscl@163.com)

QQ：1870884068

英文名称:Polyethylene([聚乙烯](#))

物料性能

耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,辐照改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨.

成型性能

1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,

保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.启航网www.qihangw.com

2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.

3.加热时间不宜过长,否则会发生分解,灼伤.

4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.

5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.