

立式泡沫罐 地下车库泡沫罐

产品名称	立式泡沫罐 地下车库泡沫罐
公司名称	上海威严消防设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢3229室
联系电话	021-51619119 13611850119

产品详情

该装置与自动喷水灭火系统中的湿式报警阀或雨淋报警阀组合起来，当发生火灾时：自动喷淋系统启动，同时该装置上的电磁阀启动，系统水经装置上比例混合器与水成膜泡沫原液混合形成水成膜泡沫混合液(3%或6%)，混合液通过洒水喷头喷到受保护区进行灭火。喷洒后水成膜泡沫在物体上形成一层特有的防护膜，由于该膜能起到隔绝、降温、抑制的作用，使得与其他灭火系统相比，该系统更能迅速扑灭油类及A、B类混合火灾，并有效的防止复燃。本系统可广泛用于停车场、车库、柴油机房、发电机房、锅炉房等。性能参数：工作压力: 0.5~1.2MPa 适用温度: 4~70 电磁阀工作电压: DC24V
压力损失: 0.15MPa(最大流量下)

型号	泡沫液类型	混合液流量(L/S)	进出口通径
PHYM-16/10	AFFF	4 ~ 16	100mm
PHYM-16/15	AFFF	4 ~ 16	100mm
PHYM-32/10	AFFF	4 ~ 40	100mm
PHYM-32/15	AFFF	4 ~ 40	100mm
PHYM-32/20	AFFF	4 ~ 40	100mm
PHYM-80/10	AFFF	5 ~ 80	150mm

PHYM-80/40	AFFF	5 ~ 80	150mm
PHYM-80/50	AFFF	5 ~ 80	150mm
PHYM-100/100	AFFF	24 ~ 100	200mm