

机房UPS电源3-160KVA工频弱电消防系统

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 机房UPS电源3-160KVA工频弱电消防系统 |
| 公司名称 | 北京泰达蓝天电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:伯莱尼克 型号:3C3-160KVA 类型:UPS不间断电源 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219 |
| 联系电话 | 13056247517 13056247517 |

产品详情

机房UPS电源3-160KVA工频弱电消防系统

UPS不间断电源要达到这些需求难以独善其身，对整个用电系统所涉及的环节进行控制，UPS不间断电源从初始的设备保护和系统保护的纯后备电源技术发展到的信息保护、智能管理和整体机房集成一体化应用，其内涵已扩展到发电、配电、变换、不间断电源、机房、动力设备、电力电缆、数据布线、环境监控及系统管理等方面，已不是初意义上的UPS不间断电源，UPS不间断电源设备只是该系统的核心部件。从UPS不间断电源的电源技术来看，在电源输出特性的不断优化基础上，对电源输入特性的研究，使电磁兼容性、低谐波污染成为重要指标，谐波处理技术和电磁兼容设计可以改善电源对电网的负载特性，减少对其他设备的*，提高电源的源效。丰富的扩展功能，全方位满足客户需求。在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。远程停电功能（EPO）：当紧急事故发生时，可以快速关断UPS.并机组件：实现并联扩容和并联冗余功能，为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。

采用工业级强力高速离心风机散热，智能化调速，噪声低。优化了散热结构，机箱结构紧凑，散热良好，；

功率器件和滤波电容等主部件均通过金属汇流排连接，大大减小了连接电路的寄生电感，减少了连接电缆，功率器件损耗降低，安装方便，抗振能力强；

具有输入、输出的过压和欠压保护、相序检测、电池过充过放保护、输出过载短路保护和温度过高保护等保护和报警功能，并设有EPO紧急关断按钮；

可选配Wi-Fi功能，使用手机或平板电脑进行操控，可调整整流和逆变等相关参数，操作与控制范围在距本机100m之内；

6脉冲整流若加配功率因数校正模块，输入功率因数在0.95以上 可选配电池无线监控模块，对电池电压值、充电/放电电流、工作温度、容量和内阻等参数进行实时监控，对电池的故障和报警可远程处理。

二，具有*的抗“阶跃性”负载及抗短路输出能力；在UPS电源运行中所可能遇到的恶劣工作条件是用户在UPS输出端作空载?100%额定负载的投入或切除操作。严重的情况是：UPS的输出被短路。由于在索瑞德的UPS中，配置有设计独特的输出限流电路。即使用户因不慎而造成输出短路故障时，它的UPS的逆变器也不会被损坏。UPS的典型抗短路输出能力为：三相工作时，输出电流被限制在160%标称输出电流，5秒钟。单相工作时，输出电流被限制在290%标称输出电流，5秒钟。