

# 国内做低温液氩储罐抽真空的公司，国内承接低温液氩储罐抽真空的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内做低温液氩储罐抽真空的公司，国内承接低温液氩储罐抽真空的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内做低温液氩储罐抽真空的公司，国内承接低温液氩储罐抽真空的厂家，菏泽花王容器地下液体石油气管道与排水管（沟）或其他有沟的管道交叉时，交叉处应加套管； 2 地下液化石油气管道与铁路、高速公路、 级或 级公路交叉时，尚应符合本规范第6.3.9条的有关规定。8.2.10 液态液化石油气输送管道通过的地区，应按其沿线建筑密集程度划分为4个地区等级，地区等级的划分和管道强度设计系数选取、管道及其附件的设计应符合本规范第6.4节的有关规定。国内做低温液氩储罐抽真空的公司，国内承接低温液氩储罐抽真空的厂家，菏泽花王容器在下列地点液态液化石油气输送管道应设置阀门： 1 起、终点和分支点； 2 穿越铁路国家线、高速公路、 级或 级公路、城市快速路和大型河流两侧； 3 管道沿线每隔约5000m处。

国内做低温液氩储罐抽真空的公司，国内承接低温液氩储罐抽真空的厂家，菏泽花王容器管道分段阀门之间应设置放散阀，其放散管管口距地面不应小于2.5m。8.2.12 液态液化石油气管道上的阀门不宜设置在地下阀门井内。如确需设置，井内应填满干砂。8.2.13 液态液化石油气输送管道采用地上敷设时，除应符合本节管道埋地敷设的有关规定外，尚应采取有效的安全措施。地上管道两端应设置阀门。两阀门之间应设置管道安全阀，国内做低温液氩储罐抽真空的公司，国内承接低温液氩储罐抽真空的厂家，菏泽花王容器其放散管管口距地面不应小于2.5m。8.2.14 地下液态液化石油气管道的防腐应符合本规范第6.7节的有关规定。8.2.15 液态液化石油气输送管线沿途应设置里程桩、转角桩、交叉桩和警示牌等性标志。国内做低温液氩储罐抽真空的公司，国内承接低温液氩储罐抽真空的厂家，菏泽花王容器现行标准《液化气体铁路槽车技术条件》GB 10478和《液化石油气汽车槽车技术条件》HG/T 3143的规定。