

半导体原件恒温存放箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 半导体原件恒温存放箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 85337.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京 |
| 联系电话 | 010-63383689 13601307736 |

产品详情

半导体原件恒温存放箱

福意联电器十多年来，一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正，身正，路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心，用的安心!

半导体原件恒温存放箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,半导体原件恒温存放箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：半导体原件恒温存放箱更多型号产品规格参数：

【型号】FYL-YS-828L

【型号】FYL-YS-1028L

【额定电压】AC220V

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【额定电流】 2.4A

【噪 音】 50dB(A)

【噪 音】 50dB(A)

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 1818 mm

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 2105 mm

【有效容积】 828L

【有效容积】 1028L

【气候类型】 N

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a(382g)

【制冷剂用量】 R134a(382g)

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用

时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。半导体原件恒温存放箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

半导体原件恒温存放箱特点主体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内2-48度每度恒温可调采用新型全封闭压缩机，无氟制冷剂,运转平衡，节能强制加热吹风系统，新式风道结构，多孔入风使箱内温度均匀采用优良风机，PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速精准温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察温度变化制冷制热系统匹配合理，确保箱体内部整体恒温无死角使用三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好具有多重报警安全保障：高低温报警，温感故障报警等安全门锁，自动化霜，防凝雾，宽电压带等人性化设计供完善的售后服务,三包，整机保修一年，压缩机三年. 半导体原件恒温存放箱

勤发发