

# 人造草坪厂家施工技术

产品名称	人造草坪厂家施工技术
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+pp
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

### 人工草坪足球运动场施工技术

#### 1.施工准备

提前清理待建硬化场地，复核尺寸，按照施工图设计铺草。

#### 2.铺设草坪

每卷草应根据草坪出厂时标明的质量进行检验。检查草坪；根据施工图的放样方向，保证草丝倒伏方向——的原因。

#### 草坪修剪

完成并确认没有褶皱、扭曲和其他现象后，切断草卷的多余边缘(编号草线)并整齐地修剪。

#### 4.草坪拼接

展开下一卷草坪，覆盖先前展开的那卷草坪上的多余边缘，并剪掉多余的边缘。接缝宽度应控制好，并要求拼接整齐，边缘不重叠。接缝宽度应适中。

#### 5.放置缝绉布

将修剪好的草卷均匀折叠20-30厘米，并将缝绉布放在相邻的两个草卷之间。

#### 6.用胶水刷草坪

将胶水均匀地涂在缝绉布上。

## 7.粘贴草坪

胶水自然干燥一段时间后，降低接缝边缘(注意:不能挤压接缝边缘草线)

## 8.压实草坪

当胶水要凝固时，用手来回移动，使缝边和缝布紧密粘合。

## 9.切割标志线

将卷好的白色草坪切成相应宽度的长条，放在预留的方格内标志线。

## 10.粘贴标志线

放入缝纫布，刷上胶水，将草袋的边缘依次贴上，标志线草袋的边缘。

## 11.注意石英砂

将石英砂均匀注入草坪(有条件的地方可使用喷砂机)以确保均匀度可分次注入。

## 12.打扫草坪

刷草坪，使石英砂自然地落到草坪丝的根部，草丝自然地站起来。

## 13.胶体粒子

胶体颗粒被均匀地同时注入草坪石英砂。

## 14.打扫草坪

刷草坪，使胶体颗粒自然落入草坪丝的根部，并自然站立。

## 15.检查完成