

人工草坪铺设厂家-包验收

产品名称	人工草坪铺设厂家-包验收
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	9.90/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:10-50mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司,是一家专业生产各种系列人造草坪的厂家,目前产品已在国内各类田径场、体育馆、多功能游乐场、足球场、网球场及幼儿园等活动场所得到了广泛的应用,并畅销国外多个国家。

一般的塑胶跑道都会在中间加上一个人造草坪,用以踢足球或作其它运动。但是想做好这个草坪并不是那么简单的,具体怎么正确施工呢?下面天佑体育来分享一下工程步骤。

1、工测量及施工放样

应用水平仪或别的电子测量仪器,测量附近设备是不是合乎运动场地之规格。若有不适合处要及时改动,允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ 。

2、无纺土工布的铺设

1)铺装无纺土工布时,纺织物务必弄平,没有皱褶。钢筋搭接重合一部分不可低于20—30cm,重合一部分务必喷撒充足的沥清以做到充足的混合。

2)铺装无纺土工布后,可应用硫化橡胶轮胎压路机铺平塑胶跑道地面,以保证无纺土工布和农村基层迎合且容许沥清通过无纺土工布。

3、草地铺设

纸裁钉足球场线框,线框务必竖直,依原装规格型号铺平于基本之中,人造草坪中间需钢筋搭接3-5mm,接的草地激光切割齐平,接缝处应不超3mm,割区下刷过紧密连接胶与无纺土工布粘合,待干燥后接合拼敲打坚固。

4、工程施工步骤

- 1)建筑涂料：规定在表层刷涂薄厚匀称，不能不断点胶，不然会出现出泡状况，乃至坠落，点胶时要各自擦抹被粘合的两粘合表面。
- 2)黏合：依据那时候的温湿度、标准气压等标准的具体危害，有效操纵晾置时间，一般以点胶后10-15分钟内，以手触不粘为宜。
- 3)充压：在人造草坪黏合好后，消除其表层脏物。用专用型的橡坪性格外向锤从粘合处向两侧锤实，使其表层充足触碰密实度，粘合更坚固。
- 4)干固：其干固时间一般为三天，检验抗压强度一为十天，期内防止过度曝晒、浸水和挪动，以做到粘合好的情况。