

Z973X电动浆液闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | Z973X电动浆液闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 2800.00/件 |
| 规格参数 | 型号:Z973Y、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

Z973X电动浆液闸阀, Z973Y、H-10C 耐磨,对夹式电动浆液阀广泛用于化工,煤炭,制糖,污水,造纸等到领域,是一种理想的密封阀门。电动浆液闸阀适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。Z973X电动浆液闸阀采用全圆形的通道设计,刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证良好的密封性。电动浆液闸阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工条件苛刻的环境条件下。

Z973X电动浆液闸阀产品特点

1、采用对夹式结构,体积小,重量轻。2、*敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封存圈,可发保证阀门的良好密封性。

Z973X电动浆液闸阀主要零件材料

阀体

灰铸铁

闸板

铬镍钛不锈钢

阀体密封圈

合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆

铬不锈钢

支架

碳素钢

填料

聚四氟乙烯

Z973X电动浆液闸阀主要设计标准

设计制造

结构长度

法兰连接尺寸

阀门检查和试验

JB/T 8691-98

GB/T 15188.2-94

GB/T 9113-2000

GB/T 13927-92

Z973X电动浆液闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

密封试验

壳体试验

工作温度()

适用介质

0.6MPa

0.66MPa

0.9MPa

-10 ~ 120

泥浆、煤渣、纸浆、粮浆、粒状物、糊剂等介质

1.0MPa

1.5MPa

1.5MPa

Z973X电动浆液闸阀主要外形尺寸

口径(mm)

结构长度(mm)

外径(mm)

中心孔(mm)

中心高度(mm)

0.6MPa

1.0MPa

50

48

48

125

100

600

65

48

48

145

120

670

80

50

50

160

135

680

100

50

50

180

155

700

125

50

50

210

185

720

150

60

60

240

210

790

200

60

60

295

265

850

250

70

70

350

320

1100

300

70

80

400

368

1180

350

80

90

460

428

1280

400

80

120

515

482

1460

450

90

120

565

532

1600

500

90

130

620

585

1800

600

140

140

725

685

2100

700

140

140

840

800

2300

800

190

190

950

905

2500

900

203

203

1050

1005

2700

1000

216

216

1160

1115

2900