

# 柴油防凝剂 防冻液 降凝剂

产品名称	柴油防凝剂 防冻液 降凝剂
公司名称	深圳市三屹科技有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区坂田天安路15号
联系电话	15889793507

## 产品详情

@font-face{"Times New Roman"; } @font-face{"宋体"; } @font-face{"幼圆"; } @font-face{"迷你简雁翎"; } @font-face{"Symbol"; } @font-face{"隶书"; } @font-face{"Arial"; } @font-face{"Batang"; } @font-face{"黑体"; } @font-face{"Courier New"; } @font-face{"Wingdings"; } @font-face{"仿宋\_GB2312"; } p.p0{ margin:0pt; margin-bottom:0.0001pt; margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; text-align:justify; font-size:10.5000pt; } @page{}@page Section0{ } div.Section0{page:Section0;} st1\:\*{behavior:url(#ieooui) /\* Style Definitions \*/ / table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} table.MsoTableGrid { border:solid windowtext 1.0pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} @font-face{"Times New Roman"; } @font-face{"宋体"; } @font-face{"幼圆"; } @font-face{"迷你简雁翎"; } @font-face{"Symbol"; } @font-face{"隶书"; } @font-face{"Arial"; } @font-face{"Batang"; } @font-face{"黑体"; } @font-face{"Courier New"; } @font-face{"Wingdings"; } @font-face{"仿宋\_GB2312"; } p.p0{ margin:0pt; margin-bottom:0.0001pt; margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; text-align:justify; font-size:10.5000pt; } @page{}@page Section0{page:Section0;} st1\:\*{behavior:url(#ieooui) /\* Style Definitions \*/ / table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} table.MsoTableGrid { border:solid windowtext 1.0pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.0pt;"Times New Roman";}}

### 柴油防凝剂

独特产品配方，保证产品自身零下-30°不结冰；添力制造，效果更好。本产品由：中国人民财产保险股份有限公司承保。包装材质：铁罐包装（高档型）

产品型号：TL-FN-01

产品产地：广东 深圳

包装规格：250毫升装每箱48支+2升装每箱12支

产品包装：铁罐

产品规格：250毫升（适用250升柴油）+2升装（适用2000升柴油）

添加比例：1:1000

**【产品机理】** 本品采用高端进口纳米材料调配而成，能充分溶于柴油中，纳米因子将迅速包裹柴油中的正构烷烃，防止蜡析出，随着温度的不断降低，蜡晶子逐渐增大，防凝剂中的分解因子可快速分离蜡晶，蜡晶颗粒细微化即形成小段晶体，使其正常通过滤网，防止柴油因低温凝固而造成供油不畅、发动机熄火等现象。

**【产品功效】** 降低柴油凝点25°-40°度，降低冷滤点8-15°左右；改善柴油低温流动性，促进雾化做功；提升油品品质，改善低温油品造成动力不足；防止柴油高温氧化，降低活塞的腐蚀。

**【产品优势】** 高端进口原料，高科技纳米技术成果；通用性强，适用于国内各标号柴油及大部分非标柴油；低温流动性能极佳，低温条件下产品自身不冻，方便车主使用；高温清净性、防腐性，性价比更高。

**【使用方法】** 加油前将本品按1:1000比例倒入油箱即可，极冻天气可双倍添加。

**【注意事项】** 请根据户外最低温度情况选择适合的柴油及防凝剂；添加本品前请确认车内油品是否已凝固，如已凝固请先将柴油解冻再加入本品，否则防凝剂无法与柴油混合导致无效；因各炼油厂油品含蜡不一，使用本品效果将有少许差异，属正常现象；因部分非标号柴油工艺较差，有大量油泥并蜡量极高，不属于本品使用范围。

2升装柴油防凝剂产品拍摄图片

订购电话:曾小姐:15889793507