

## ##壁挂式S型气溶胶##气体灭火装置##消防器材

产品名称	##壁挂式S型气溶胶##气体灭火装置##消防器材
公司名称	江西清华实业有限公司
价格	2000.00/普通
规格参数	
公司地址	江西省新余市城北五金工业区
联系电话	0790-6446598

### 产品详情

QRR5GW/S型气溶胶壁挂式灭火装置==高效，高能，安全，无污染！S型气溶胶的优点：

储存方便：S型气溶胶灭火剂不会泄漏，不需压力容器，无需管网，释放后能迅速排出。

绿色环保：洁净性好、生成物无毒、无腐蚀、不导电、不破坏大气臭氧层。是优良的绿色环保产品。经济耐用：气溶胶灭火系统占地少、成本低、设置方便、适应性广、易于维护、使用年限长等优点是理想

的其他类型的灭火产品替代品。快速高效：灭火效率方面S型气溶胶灭火效率大约是二氧化碳的17倍、混合惰性气体的13倍、七氟丙烷的9倍、海龙的4倍，灭火效率远高于其它灭火系统。二、适用范围：

S型气溶胶自动灭火系统为全淹没灭火系统，适用于扑灭相对封闭空间的A、B、C、E类火灾。

建筑行业：高层建筑、工业建筑的变配电间、图书馆、档案室、资料室、地下储藏室、保险柜。通信行业：

电信机房、计算机房、通信基站、中继站、配电柜数据处理室、远程控制室、精密设备配电柜。电力行业：电缆隧道、电缆井、电缆沟狭窄空间、发电机房 变电站、UPS系统、各种发电厂设备内。

冶金行业：轧机设备间、电子仪器控制室、电气地下室、电缆夹层、电缆隧道 变压室。石化行业：可燃性液体储存区、绝缘油库、变(配)电间、发电机房、电缆隧道、电缆井、配电柜、开关柜。

运输行业：列车机车、铁路源线信号站、变电所

车站信号楼、高速公路信号站、汽车引擎间、涡轮机房、船舶引擎室。

其他行业：CNC和其它高价机器、高价移动设备。三.主要技术参数：1.工作环境温度：-20 ~ 55

2.工作环境相对湿度：95% 3.工作贮存压力：常压 4.设计密度：130g/m<sup>3</sup> 5.启动电压：DC

3~24V/AC3~220V 6.启动电流 / 时间：1 A/5ms 7.最大安全电流及时间：150mA/5min

8.最小启动电流及时间：250mA/5ms 9.使用寿命：7年 10.系统组成方便，可多台连接方式

详情请登入：<http://www.qhxf.com>