

Z273H-10 电液动球铁浆液阀、刀闸阀

产品名称	Z273H-10 电液动球铁浆液阀、刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:Z273X、Y-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z273H-10 电液动球铁浆液阀、刀闸阀对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构：整体式阀体密封采用“O”型复合密封结构，克服了原对夹式浆液阀采用“U”型密封垫受力后移易位和变形、介质外泄等特点。闸板采用刀型结构，解决了灰浆沉淀在密封槽内而使阀门关闭不严、外泄漏等问题。

Z273H-10 电液动球铁浆液阀、刀闸阀驱动装置

手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意位置锁定的阀门装置。

Z273H-10 电液动球铁浆液阀、刀闸阀型号代表：

阀门类型代号：“Z”表示闸阀；驱动形式代号：“2”表示电液动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“Y”表示硬质合金；X表示橡胶密封

通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，***应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业，是一种应用性强的***更新替代产品。Z273H-10 电液动球铁浆液阀、刀闸阀无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。 节能，液压传动***达80% 阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。 可控制任意阀位并可锁定。

Z273H-10 电液动球铁浆液阀、刀闸阀性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度			适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	-900	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

Z273H-10 电液动球铁浆液阀、刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z273H-10 电液动球铁浆液阀、刀闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M	D0	W (Kg)
1.0	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14
	125	57	185	210	400	8-M16	230	22
	150	57	210	240	475	8-M20	280	29
	200	70	265	295	540	8-M20	360	38
	250	70	320	350	630	12-M20	360	66
	300	76	368	400	780	12-M20	400	100
	350	76	428	460	885	16-M20	400	119
400	89	482	515	990	16-M22	400	195	