

# 军事心理行为训练场 训练基地

产品名称	军事心理行为训练场 训练基地
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	2600.00/件
规格参数	胜川:高墙2*2*20个厚 SC--09:2*5*60 河北胜川体育:2*5*80
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

## 产品详情

一、规格：高12000mm;

二、材质：

1、主材：主体纯钢结构，采用Q235钢材

2、立柱采用 159\*6mm一根、 14mm螺纹钢焊接成三角钢筋爬梯，钢板封顶；立柱12米整根

3、横梁采用 159\*5mm圆管组合连接

4、保护装置：预防保护措施采用底部制作钢构固定爬梯，用时展开；  
项目操作采用 12mm热镀锌钢丝绳保护；

### 三、工艺

#### 1、结构工艺：

立柱和横梁间采用螺栓组合连接；

预制基础下沉，基础与立柱采用螺栓连接固定；

#### 2、表面处理

钢材表面精细打磨除锈，汽车漆料喷漆，颜色光亮，符合对户外色彩的损失比例要求，抗氧化、抗裂等能力显著提高，大幅度提升了钢构的使用寿命。

#### 1巨人梯

参数：横木采用140\*140mm方木,长3000mm,共6根，两端加抱箍螺栓连接，用 8mm起重钢链串接横木，悬挂固定在高空主体架上。 12mm钢丝绳串联横木做二次保护，横木间距不等，从下往上，间距逐渐加大，项目操作难度也随之加大。

#### 2高空荡木

参数：站立高度8000mm，中间有4套吊件，吊件采用 114\*3.5mm的圆管，长700mm，采用 16mm涤纶六股联合钢丝绳加抱箍悬挂于高空架横梁上，两吊件间隔500mm。

#### 3空中相依

参数：两边设置钢构平台、中间用两根 12mm热镀锌钢丝绳连接，热镀锌钢丝绳间距一端为800mm,另一端为1200mm，上方保护采用 12mm热镀锌钢丝绳。

#### 4天使之手

参数：站立高度8000mm，由热镀锌钢丝绳 12mm构成通道，用绳卡锁定于主立柱站台上， 16mm尼龙绳长1500mm，悬挂于主架横梁上，制成天使之手。尼龙绳横跨间隔1000mm。

#### 5高空断桥

参数：断面可调距离为1200mm~1600mm,站立高度8000mm；材料：机械钢结构，桥板骨架采用槽钢50\*37\*4.5mm和方管30\*30\*2.0mm组合焊接，两端与主体架平台焊接连成一体，上铺3mm厚花纹钢板，下加方管30\*30\*2.0mm钢构斜撑架； 12mm热镀锌钢丝绳保护，表面抛光做除锈处理，喷面漆。

#### 6空中抓杠

参数：独立柱平台与主体架平台水平高度一致,采用 159\*4.5mm直缝焊接管，顶端焊接 400\*10mm钢板圆形平台，底部预制地脚螺栓钢板预埋件；抓杠宽600mm用 33\*2.25mm管和 8mm热镀锌钢链悬吊于主体架横梁上，下垂800mm；抓杠与独立平台水平距离1500mm,垂直距离为2000mm。

#### 7泸定桥

参数：踏板250\*500mm六块，用 12mm热镀锌钢丝绳两根串链于主立柱站台上，踏板由角钢30\*3mm框架铺设木板（表面喷涂木蜡油两遍做防腐处理）（30mm厚）制成，踏板间距750mm。

#### 8高空绳网

参数：底部距离地面500mm,钢结构框架、主管采用圆管76\*3.0mm，中间采用 14mm尼龙绳编制成网、网孔为300\*300mm。

## 9附高空架攀岩

5.4\*11.7攀岩板：900mm\*900mm标准纯玻璃钢攀岩板；岩板为翻沿法兰式岩板；拥有平直板、斜直板、三维立体曲面（简称3D）板、弧形板等几十种板型，各板型间可自由拼接组合；上端锚点受力不少于816.33kg；岩板耐受静压力不少于408.16kg；岩板耐受冲击力不少于612.24kg；支点孔抗拉力不少于306.12kg。

岩点：

纯树脂材料；国际新点型；采用国内先进的岩点连接系统；增设防滑系统。

安装：采用法兰式联接方式，使岩板间拼接严密、无缝，过渡滑顺、自然，安装简单、便利，无需后处理。

附高空攀岩：主体采用组装结构，为固定横梁采用100\*100方管；立柱及斜撑采用100\*50mm槽钢、42圆管、50\*50角钢连接一体；保护横梁采用76圆管48圆管焊接；行走平台采用50\*37槽钢、30\*30角钢、8钢筋焊接；后侧斜撑采用114圆管。