

HIPS 宁波台化 HP825S 耐环境应力 挤出板材

产品名称	HIPS 宁波台化 HP825S 耐环境应力 挤出板材
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	11200.00/吨
规格参数	型号:HP825S 特性:押板级/环保/高抗冲击 用途:冰箱内胆/门衬等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

HIPS（高冲击聚苯乙烯）是一种常用的塑料材料，具有优良的力学性能和耐热性，广泛应用于电子、家电、汽车和包装行业等。宁波台化是中国享誉盛名的化工企业，其生产的HP825S型号HIPS挤出板材以其出色的耐环境应力性能而闻名。

HP825S HIPS板材是一种押板级的环保产品，拥有高度抗冲击能力。它采用宁波台化独特的生产工艺和高质量的原材料，保证了产品的稳定性和出色的性能表现。此外，HP825S HIPS板材还具有优异的耐环境应力性能，可在恶劣的环境条件下保持较长时间的稳定性。

该产品主要用于冰箱内胆、门衬等应用领域。冰箱内胆和门衬是冰箱重要的构成部分，要求材料具有良好的耐磨性、耐冷热性和抗冲击性能。HP825S HIPS板材的特性恰好满足了这些要求，使得冰箱能够在长时间的使用中保持稳定且高效的性能。

HIPS 宁波台化 HP825S 物性参数：

宁波台化的HP825S HIPS板材在市场中享有很高的声誉。其优点如下：

1. 良好的耐环境应力性能：HP825S

HIPS板材能够在恶劣的环境条件下保持稳定，不易出现龟裂、变形等问题。

2.

高抗冲击能力：该板材能够有效吸收冲击力，具有出色的抗冲击性能，在使用过程中不易破裂或变形。

3. 环境友好：HP825S HIPS板材符合环保要求，无毒无味，对人体无害，同时也符合相关环保标准。

品质能够保证您物超所值的使用体验。东莞市景亿塑胶有限公司作为专业的塑料产品供应商，向广大客

户提供优质的HP825S HIPS板材，以满足各行业的需求。

专业知识：

HIPS（高冲击聚苯乙烯）是一种聚合物材料，具有优异的力学性能、热稳定性和电绝缘性能。它不仅具有良好的耐热性和抗冲击性能，还具有较好的可加工性和综合性能。HIPS材料广泛应用于电子产品外壳、家用电器、汽车零部件、工业包装和建筑材料等领域。

HIPS板材的挤出工艺是一种常用的加工方式。通过将熔融的HIPS材料挤出成板状，然后进行冷却和切割，得到所需尺寸的板材产品。挤出板材具有表面平整、尺寸稳定、易于加工等特点，适用于各种应用领域。

细节和指导：

1. 在选择HIPS板材时，除了考虑产品的型号和特性，还应充分了解供应商的信誉和售后服务，以确保产品质量和交货时间。
2. 在挤出过程中，控制挤出温度、挤出速度和冷却方式等参数，能够有效避免板材出现内部应力和变形等问题，提高产品的质量稳定性。
3. 在使用HP825S HIPS板材时，应避免长时间暴露在高温或紫外线辐射下，以免影响材料的性能和寿命。

问答：

问：HP825S HIPS板材与普通HIPS板材有何区别？

答：HP825S HIPS板材是宁波台化生产的特殊型号，相比普通HIPS板材，其具有更高的耐环境应力性能和抗冲击能力。同时，HP825S HIPS板材也符合环保要求，保证产品的安全性和可靠性。

问：HP825S HIPS板材的加工难度如何？

答：HP825S HIPS板材具有良好的可加工性，可采用常见的挤出加工工艺进行加工。但在加工过程中，需要控制好挤出温度和冷却方式等参数，以避免板材出现内部应力和变形等问题。

问：HP825S HIPS板材的储存方式有何要求？

答：HP825S HIPS板材应存放在通风干燥的库房中，避免阳光直射和高温环境。在存放和使用过程中，应注意防潮防尘，以保持板材的性能和质量稳定。

总结：

HP825S型号的HIPS挤出板材是宁波台化生产的一种环保、高抗冲击的押板级产品。该板材以其出色的耐环境应力性能和广泛的应用领域受到市场的认可与青睐。我们建议选择可靠的供应商，合理加工和储存HP825S HIPS板材，以确保产品的质量和性能稳定。东莞市景亿塑胶有限公司愿意与您携手合作，提供优质的HP825S HIPS板材，满足您的需求。