

# 扬州交换机6GK5216-0BA00-2AC2

产品名称	扬州交换机6GK5216-0BA00-2AC2
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

扬州交换机6GK5216-0BA00-2AC2扬州交换机6GK5216-0BA00-2AC2

### [6GK5216-0BA00-2AC2](#)

SCALANCE XC216，可管理层面 2 IE 交换机；IEC 62443-4-2 认证；16X 10/100 Mbit/s RJ45 端口；1x 控制台端口，诊断 LED；冗余电源；温度范围 -40 °C 至 +70 °C；安装：凹顶导轨/S7 型轨/墙壁 Office 冗余功能 特性（RSTP，VLAN，...）；PROFINET IO 设备；以太网/IP 一致性；C 型插头插槽；

项目有两个站，一个400的CPU一个是300的CPU。有几台设备分别在这两个站下控制。现在我想做连锁控制，就是在400的站中调用300中的地址，300的也要用到400的地址。总之是两个站之间的地址能互相调用。他们之间是以太网通讯，都连接一个交换机。是需要调用FB12，13还是用FB14,15。具体怎么用，我在网上也看了点资料还是看不明白。希望能得到详细的答案。

### 佳答案

以太网用S7通讯就可以了，在NetPro中选中400，并与300建立单边S7连接，在400CPU的程序中调用PUT/GET（SFB/FB 14/15）功能块，300则不用再调用通讯块。参见：S7-可编程序控制器的S7-通讯

扬州交换机,6GK5216-0BA00-2AC2,西门子,电源,CPU,扬州交换机,6GK5216-0BA00-2AC2,西门子,电源,CPU  
扬州交换机,6GK5216-0BA00-2AC2,西门子,电源,CPU扬州交换机,6GK5216-0BA00-2AC2,西门子,电源,CPU  
扬州交换机,6GK5216-0BA00-2AC2,西门子,电源,CPU扬州交换机,6GK5216-0BA00-2AC2,西门子,电源,CPU

SIEMENS            交换机            6GK7277-1AA10-0AA0  
Siemens            交换机模块        6GK5004-1BD00-1AB2

SIEMENS	交换机	6GK5216-0BA00-2AC2
SIEMENS	交换机	6GK5208-0BA00-2AC2
SIEMENS	交换机	6GK5208-0BA00-2AB2
Siemens	交换机	6GK5101-1BB00-2AA3
SIEMENS	交换机	6GK5204-0BA10-2BA3
SIEMENS	交换机	6GK5216-4BS00-2AC2
SIEMENS	交换机	6GK5216-0BA00-2AB2