

K40-8-NO15矿用节能通风机

产品名称	K40-8-NO15矿用节能通风机
公司名称	山东志拓通风设备有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	
公司地址	淄博市周村区工业园区01号
联系电话	15105330566 15105330566

产品详情

K40-8-NO15矿用节能通风机主风筒内设有稳流环防喘振装置，特性曲线无驼峰，K40矿用风机叶轮叶片经过高温处理，叶片中空，中间加铁芯钻孔铆钉加热固定铆牢，轮毂经车床加工并且镗孔，叶片可以调节叶片末端加以螺丝帽半帽以及锁片固定，防止叶片脱落。

K40-8-NO15矿用节能通风机作主通风机用途广泛，适用于冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山通风，成为非煤矿山较主要的通风设备。也适用于大型车间、隧道、人防工程等场合通风换气。

K40-8-NO15矿用节能通风机作主通风机节能显著，风机气动效率高，能够与通风网路很好匹配，节电节能效果较为显著。矿用风机运转噪声较低，采用扭曲机翼型叶片，叶片安装角可调，可反转反风，反风率大于60%。矿用风机结构稳定，采用电机与叶轮直联的结构，整体稳定性好，安装方便，安全可靠，维修容易，装置局阻低。

K40-8-NO15矿用节能通风机作主通风机配用电机矿用风机，风机所配用的电机,通常为Y系列三相异步电机,额定电压为380V，防护等级为IP54（即封闭式），完全适应直联传动和安装于矿井内输送含有炮烟、粉尘和湿度大的空气。

K40-8-NO15矿用节能通风机配套保护起动柜可根据用户需要，各规格风机出厂时均可配套供应风机保护起动柜。该电控装置对电机过载、失压、短路和其它故障均能可靠保护。其中设置有可快速实现电机反转的装置，当需要风机反转反风时，厂家先按停止按钮，待风机停转后再按反转按钮即可。如果风机没停止转动后。

K40-8-NO15矿用节能通风机采用优质铜芯电机匹配该风机。通常为Y系列三相异步电机，额定电压为380V，防护等级为IP44(即封闭式)，完全适应直联传动和安装于矿井内输送含有炮烟、粉尘和湿度大的空气

