

销售德州亚太板式排烟口

产品名称	销售德州亚太板式排烟口
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

产品详情

[板式排烟口](#)功能特点 1、平时常闭，控制中心DC24V电信号，排烟口迅开启。2、远距离手动开启。3、远距离手动复位。4、输出开启动作信号，连锁相关设备。5、板式排烟口具有打开后烟气温度达280度时重新关闭的功能。

安装方法和注意事项

1. 安装阀体之前应先检查阀门外形及操作机构是否完好，动作是否灵活，确认阀门各方面都正常之后，再进行安装。
2. 安装排烟阀的，排烟防火阀时，阀体的一侧应预留出位置，一般应不小于350mm的净空间，便于定期的动作试验和检查。
3. 阀门在安装之前或在安装以后的使用中，应定期进行开启动作试验，建议每半年至一年进行一次。动作试验包括使用电讯号使阀门开启或手动开启，阀门动作后应有电讯号输出。
4. 阀门宜有单独的支吊架，以避免风管在高温下变形而影响阀门功能。
5. 阀体在吊顶内安装时，在观察和操作机构下面应设有检查门孔，一般尺寸应不小于450 * 450mm，如在条件有限制时，吊顶检修孔也可减至400 * 400mm。
6. 电气线路及远程控制钢索应采用Dg20的普通塑料管为保护套管。
7. 控制钢索套管的弯曲半径不宜小于250mm，弯曲一般不多于3处。（钢索长度一般为6m，若长度超过6m应在订货时说明）一般采用近距离控制为宜。
8. 排烟口中（送风口中）阀体砌在墙内时，阀体不应成为承重物，否则挤压变形后阀门将失灵。
9. 将阀体放入预留洞内后，周围用水泥或砂浆或其他非燃材料填实。

10. 排烟类产品安装方法，供用户参考。