

# LED防水光条|LED防水软光条价格|宜美电子

产品名称	LED防水光条 LED防水软光条价格 宜美电子
公司名称	上海宜美电子科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	1821066174@qq.com
联系电话	86-2164908785 18019728540

## 产品详情

led防水光条|led防水软光条价格|宜美电子认为，led防水光条等照明产品引发了一波又一波的热潮。特别是在国家政策的大力推动下，led照明对传统照明的替代效应更为凸显。

宜美电子认为，白炽灯被禁，为led照明产业提供了更大的发展机会。因此，市场也对led防水光条等照明产品提出了新的要求。

名称	型号	工作电压	工作电流	额定功率	led数量	环
水晶软光条红光(5米/卷)	img-r30r-sfw	12vdc	20ma*100	24w	300	5米
水晶软光条黄光(5米/卷)	img-r30y-sfw	12vdc	20ma*100	24w	300	5米
水晶软光条蓝光(5米/卷)	img-r30b-sfw	12vdc	20ma*100	24w	300	5米
水晶软光条绿光(5米/卷)	img-r30g-sfw	12vdc	20ma*100	24w	300	5米
水晶软光条白光(5米/卷)	img-r30w-sfw	12vdc	20ma*100	24w	300	5米
水晶软光条暖白光(5米/卷)	img-r30ww-sfw	12vdc	20ma*100	24w	300	5米

产品名称：led水晶软光条

产品型号：img-r30x-sf

led品牌：台湾

产品电源: 12vdc

工作温度: -20 ~40

- 1.led防水光条采用非常柔软的pcb板为基板,高亮度贴片led作为发光体,均匀的排布在条型pcb板正面,使用mini防水接头相互连接,精致小巧,点亮后如水晶般晶莹剔透。
- 2.全透明防水柔性封装,不仅保持led灯条柔软、可任意弯曲的特点,并且达到ip65防水等级。
- 3.led防水光条以三颗灯为一组,可根据使用长度要求,在每个单元之间剪断。
- 4.有红、黄、蓝、绿、白、暖白等多种光色。
- 5.led中心距16 mm。
- 6.白色pcb和铜色pcb可选
- 7.特殊的防水材料,保证在 -20 ° c到+40 ° c的环境下使用,都能保持光条柔软容易造型的特点,
- 8.理想的户内外线条照明装饰产品,方便,节能,性能稳定。可应用于室内装饰照明、橱窗照明等项目中。
- 9.包装：5m/卷。外箱尺寸：47\*34\*26厘米，30卷/箱，毛重：11公斤/箱
10. 保质期：24个月

产品规格：

规格：5000\*10\*5mm

防水等级：ip65

重量：238.5g

发光角度:>120 °

电气规格：

工作电压：12vdc

功率：24w

最大环接数量：6米

电源供应：防水 30w-12v-2.5a；60w-12v-5a；150w-12v-12.5a

不防水 55w-12v-4.6a, 150w- 12v-12.5a；300w-12v-25a

宜美电子认为，led防水光条

在市场上越来越受消费者的欢迎，这不仅是因为其节能环保的产品特性，同时其高显色性和高光效也让更多的人所认可。

宜美电子认为，显色

性和光效都是照明术语中比较专业的部分

，普通消费者在购买led防水光条

时可能并不能完全了解它的涵意，下文宜美电子就为大家仔细讲解下这两个概念。

led防水光条的显色性：

光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性，也就是颜色逼真的程度；光源的显色性是由显色指数来表明，它表示物体在光下颜色比基准光（太阳光）照明时颜色的偏离，能较全面反映光源的颜色特性。

显色性高的光源对颜色表现较好，我们所见到的颜色也就接近自然色，显色性低的光源对颜色表现较差，我们所见到的颜色偏差也较大。

国际照明委员会cie把太阳的显色指数定为100，各类光源的显色指数各不相同，如：高压钠灯显色指数 $ra=23$ ，荧光灯管显色指数 $ra=60\sim 90$ ，led防水光条的显色指数大于80.

显色分两种

忠实显色：能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数( $ra$ )高的光源，其数值接近100，显色性最好。

效果显色：要鲜明地强调特定色彩，表现美的生活可以利用加色法来加强显色效果。

led防水光条的光效：

衡量光源节能的重要指标，就是led防水光条

等光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。单位：流明/瓦（lm/w）。

宜美电子认为，led防水光条

产业的发展方向日益多元化，我们生产生活中的各个领域也在不断地普及和使用led灯具，这也将从根本上推动led照明产业的发展。

联系人：孙远刚

电话：021-64908796

详情请参看：<http://www.imigyled.cn/>

