

# 尼特NT8032NT8033尼特消防气体灭火设备控制器喷洒指示牌紧急按钮

产品名称	尼特NT8032NT8033尼特消防气体灭火设备控制器喷洒指示牌紧急按钮
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:尼特 型号:NT8032NT8033NT8035 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 一、NT8032气体灭火控制器的概述

NT8032气体灭火控制器（简称为NT8032）是尼特公司为适应工程需要而开发的，具有气体灭火控制功能，可实现1个防火区的气体灭火控制；可配接紧急启停按钮、声和或光报警器、气体喷洒指示灯以及输入输出模块等，有联网功能，可与尼特公司的消防联动控制器配套使用，组成火灾报警和气体灭火控制系统。

NT8032满足GB16806-2006《消防联动控制系统》中有关气体灭火控制器的要求，可满足大多数气体灭火系统设计需要。

### 二、NT8032气体灭火控制器的功能特点

满足GB16806-2006《消防联动控制系统》中有关气体灭火控制器的要求，可满足大多数气体灭火系统设计需要

可带1个区气体灭火设备，每个分区可带声光报警器、气体喷洒指示灯、紧急启/停按钮、输入输出模块的总数不超过64个

具有联网功能，可向火灾报警控制器（联动型）上传启动控制信号、延时信号、启过喷洒信号、气体喷洒信号和故障信号信息

电磁阀输出具有脉冲方式/电平方式，可调

具有USB备份功能，可以将本机存储的历史记录备份到U盘设备中

回路器件自动注册功能

具有两组可编程继电器输出

安装方式：壁挂

外形尺寸：长×宽×高320mm×102mm×256mm

### 三、NT8032气体灭火控制器的技术参数

#### 电源

主电电源：AC220V（+10%，-15%）50Hz  
备电电池：2.8AH/24V  
2节

#### 控制器容量

单回路，多64点，器件和模块数量不受限制，只要总数不超过64个即可。气体灭火器件：声和或光警报器、气体喷洒指示灯、紧急启/停按钮、输入输出模块等

#### 电磁阀输出

DC24V/2A

#### 压力开关

常开触点，动作时闭合

#### 线制

回路总线形式：无极性二总线

#### 辅助电源输出

DC24V/0.7A

#### 功耗

监视功耗：<15W

大功耗：<100W

#### 安装方式

壁挂式

#### 外形尺寸

壁挂(长×宽×高)：320×102×256  
(单位：mm)

#### 使用环境

环境温度：0~40

相对湿度：<95%，不结露

#### 重量

约5.5KG

#### 防护等级

IP31