

PZ673H-10C DN350灰渣管道刀闸阀、气动法兰式刀闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PZ673H-10C DN350灰渣管道刀闸阀、气动法兰式刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 3000.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ673Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ673Y、X-10C、PZ673H-10C DN350灰渣管道刀闸阀、气动法兰式刀闸阀特点：

温度一般在120 以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。闸断效果好、能有效解决含有块状、颗粒及纤维介质闸断后的泄漏现象。全通径设计，通过能力强。密封效果好，U型密封垫具有良好的弹性。压力范围一般都1.6MPa以内使用。

PZ673H-10C DN350灰渣管道刀闸阀、气动法兰式刀闸阀工作原理：

气动刀型闸阀的工作原理是通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。

气动刀型闸阀主要零件材料：

零件名称

材质名称

材质牌号

圆螺母

优质碳素钢

手轮

灰口铸钢

HT200

轴承压盖

优质碳素钢

35

阀杆螺母

铝青铜

ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2

铝黄铜

ZCuZn25A16Fe3Mn3

轴承

—

51110

阀杆

不锈钢

304、316、2Cr13

支架

碳素钢、不锈钢

WCB、CF8等

闸板

不锈钢

304、316、304L、316L、2Cr13

螺栓螺母

优质碳素钢

35

填料压盖

碳素钢

WCB

填料

柔性石墨盘根石棉根增强四氟纤维盘根

—

阀体

碳素钢、不锈钢

WCB、CF8 (304)、CF3 (304L)、CF8M (316)、CF3M (316L)、密封座堆焊合金或不锈钢

PZ673H-10C DN350灰渣管道刀闸阀、气动法兰式刀闸阀主要参数：

公称通径

DN50~800mm

连接方式

对夹式、凸耳式

气缸形式

双作用

控制方式

开关型、调节型

公称压力

10、16bar (如需更高压力订货时请注明)

气源压力

双作用:4~8bar、单作用:5~8bar

介质温度

W1:-40 ~ 180 W2:-40 ~ 180 W3:-30 ~ 425 W4 : -40 ~ 425

环境温度

标准型:-20~80

阀体材质

碳钢 (C)、不锈钢 (P4、P6)

密封材质

聚四氟乙烯 (F)、对位聚苯 (PPL)、金属硬密封 (H)、硬质合金 (Y)

PZ673H-10C DN350灰渣管道刀闸阀、气动法兰式刀闸阀执行器参数：

序号

零件名称

材质

C

P4

P6

1

内六角螺丝

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

2

阀盖

WCB

1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

3

垫片

PTFE

PTFE

PTFE

4

阀座

1Cr18Ni9Ti或PTFE

1Cr18Ni9Ti或PTFE

1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE

5

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

6

密封填料

丁晴橡胶或PTFE

丁晴橡胶或PTFE

丁晴橡胶或PTFE

7

压盖

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

8

闸板

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

9

支架

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

10

推拉杆

45#钢镀铬

45#钢镀铬

45#钢镀铬

11

气动执行器

-

-

-

PZ673H-10C DN350灰渣管道刀闸阀、气动法兰式刀闸阀外形尺寸：

DNLD1D2Hn-MMPaDNLD1D2Hn-M5043901103354- M 12150501001253354- M 1665461101303634-
M 1265501201453634- M 1680461251503954- M 1680501351603954- M 16100521451704654- M 1
6100501551804658- M 16125561752005308- M 16125501852105308- M 16150562002256308- M 161
50602102406308- M 20200602552807508- M 16200602652957508- M 202506831033590012- M 1625
07032035090012- M 2030078362395112012- M 2030080368400112012- M 2035078412445126012- M
2035090428460126016- M 20400102462495145016- M 20400100482515145016- M 2245011451855016
0016- M 20450120532565160020- M 22500127568600180016- M 20500130585620180020- M 226001
54670705230020- M 22600140685725230020- M 27700165775810250024- M 22700165800840250024-
M 27800190880920280024- M 27800190898950280024- M 309002039801020310024- M 279002031005
1050310028- M 30100021610801120340028- M 27100021611151160340028- M 301200254129513403600
32- M 30120025413251380360032- M 36

PZ673H-10C DN350灰渣管道刀闸阀、气动法兰式刀闸阀的维护与保养：

- 1、要经常检查管道有没有铁锈、焊渣、脏物、尘土。
- 2、要经常检查支承，自重较大及有震动场合的支承架。
- 3、电源不能有故障。
- 4、阀体与上阀盖连接处密封垫使用久了，要及时更换，更换时只需卸下上阀盖就可安放新的密封垫。

- 5、填料函如有渗漏要及时更换密封填料，更换时将阀杆脱开，压板和填料压盖取下，即可装入新的填料。
- 6、定期检修。
- 7、长期停放时，应装上连接法兰的保护罩，所以接口都要用塑料塞堵上。停放时，保证阀整体的垂直性或水平位置。
- 8、不要将阀支承在敏感部位，如阀门定位器、接头、连线等处。