

气动闸阀（气动插板阀）Z671H-10C-DN300

产品名称	气动闸阀（气动插板阀）Z671H-10C-DN300
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y、X-10C 气动闸阀（气动插板阀）Z671H-10C-DN300气电控制功能说明：

- 1、采用双电控三位五通电磁阀控制气动型闸阀气缸，采用三位开关，可控制闸阀在上限位、下限位及任意位置停留。
- 2、闸阀在上限位、下限位位置停留时，上限位及下限位置的限位开关，发出一组常开或常闭的独立触点。可作为状态指示用。
- 3、闸阀在上限位下限位位置停留时，上限位及下限位置的限位开关，自动切断电磁阀相应控制线圈的电源。这样闸阀在上限位及下限位位置长期停留时，电磁阀的电控线圈不通电，可避免电磁线圈发热提高电磁阀使用寿命，***提高了可靠性。
- 4、闸阀在上限位及下限位位置长期停留时；气源被切断不耗气，但锁定阀门气缸的气压仍保持在气缸中，能***可靠停位。
- 5、在气缸开关过程中，切断控制电源，则气缸进出气也同时被切断，锁定阀门气缸的气压仍保持在气缸中，如气缸活塞、电磁阀及接头无泄漏，则闸阀可在任意位置长期停留。

气动闸阀（气动插板阀）Z671H-10C-DN300性能参数

公称压力 PN
壳体试验 1.5 Mpa
密封试验 1.1 Mpa
工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

气动闸阀（气动插板阀）Z671H-10C-DN300主要零部件材料

体盖	不锈钢、碳钢、
闸板	碳钢、不锈钢
阀杆	不锈钢
密封面	橡胶、四氟、不

气动闸阀（气动插板阀）Z671H-10C-DN300主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力(MPa)	公称通径 DN	长度	法兰外径	螺栓孔中心圆直径	连接凸出部分直径	H	N-M	DO	公称压力 (MPa)	公称 DN
1.0	50	50	160	125	100	285	4-M16	180	1.6	50
	65	50	180	145	120	300	4-M16	180		65
	80	50	195	160	135	315	4-M16	200		80
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220		100
	125	50	245	210	185	400	8-M16	240		125
	150	70	280	240	210	475	8-M20	280		150
	200	70	335	295	265	540	8-M20	320		200
	250	70	390	350	320	630	12-M20	350		250
	300	80	440	400	368	780	12-M20	400		300
	350	90	500	460	428	885	16-M20	400		350
	400	100	565	515	482	990	16-M22	450		400
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	500		450
	500	130	670	620	585	1200	20-M22	550		500
	600	130	780	725	685	1450	20-M27	600		600
	700	160	895	840	800	1700	24-M27	600		700
	800	160	1010	950	905	2000	24-M30	700		800
900	160	1110	1050	1005	2300	28-M30	700	900		
1000	160	1220	1160	1115	2500	28-M30	700	1000		