## 气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀

产品名称	气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸 阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1550.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、X-10P、气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀、对夹式刀闸阀产品概述

该气动刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。 双作用:对阀门开启和关闭的两位式控制; 单作用:(弹簧复位):在电器和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭。 气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀结构特点:

采用对夹式结构,体积小,重量轻。 \*敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。 新研制的U型封存圈,可发保证阀门的良好密封性。 闸板的外密封性,则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现,并可借助f螺钉,压板进行调整。 流阻小。 安慰装维修方便。

气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀产品性能参数

序号 零件名称 材料 序号 零件名称 材料 备注1 阀体 HT250 5 支架 注1:橡胶的牌号取决于介质和温度。2:闸板材质取决于介质成分。2 密封圈 橡胶(注1)6 阀杆 3 闸板 不锈钢 (注2)7 螺母 ZHMn58 - 2 - 24密封条聚四氟乙烯8手轮

气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀主要性能参数

型号PN工作压力 / MPa适用温度 / 适用介质PZ673H-10C~16C10~161.0~1.6 100纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物PZ673F-10P~16PPZ673Y-10P~16P

气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀产品零部件材料:

型号材料阀体阀杆密封面填料PZ673H-10C~16CWCB2Cr13硬质合金、聚四氟乙烯V型聚四氟乙烯、柔性石墨环PZ673F-10P~16PZG1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9TiPZ673Y-10P~16PCF8 (304) 0Cr18Ni9 (304)

气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀主要零件材质:

序号零件名称材质CPR1内六角螺丝1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti2阀盖WCB1Cr18Ni9TiZG1Cr18 Ni12Mo2Ti3垫片PTFEPTFE4阀座1Cr18Ni9Ti 或 PTFE1Cr18Ni9Ti或PTFE1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE5阀体WCBZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti6密封填料丁腈橡胶或PTFE丁腈橡胶或PTFE丁腈橡胶或PTFE7压盖WCBZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti8闸板1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti9支架WCBZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti10推拉杆45#钢镀铬45#钢镀铬45#钢镀铬11气动执行器