

# 气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀

产品名称	气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1550.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、X-10P、气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀、对夹式刀闸阀产品概述

该气动刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀结构特点：

采用对夹式结构，体积小，重量轻。\*敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。新研制的U型封存圈，可发保证阀门的良好密封性。闸板的外密封性，则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现，并可借助螺钉，压板进行调整。流阻小。安慰装维修方便。

气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀产品性能参数

序号 零件名称 材料 序号 零件名称 材料 备注1 阀体 HT250 5 支架 注1：橡胶的牌号取决于介质和温度。2：闸板材质取决于介质成分。2 密封圈 橡胶（注1）6 阀杆 3 闸板 不锈钢（注2）7 螺母 ZHMn58 - 2 - 24密封条聚四氟乙烯8手轮

气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀主要性能参数

型号PN工作压力 / MPa适用温度 / 适用介质PZ673H-10C~16C10~161.0~1.6  
100纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物PZ673F-10P~16PPZ673Y-10P~16P

气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀产品零部件材料：

型号材料阀体阀杆密封面填料PZ673H-10C~16CWCB2Cr13硬质合金、聚四氟乙烯V型聚四氟乙烯、柔性石墨环PZ673F-10P~16PZG1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9TiPZ673Y-10P~16PCF8 (304) 0Cr18Ni9 (304)

气动对夹式刀型闸阀PZ673F-10P、手气两用浆闸阀主要零件材质：

序号零件名称材质CPR1内六角螺丝1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti2阀盖WCB1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti3垫片PTFEPTFEPTFE4阀座1Cr18Ni9Ti 或 PTFE1Cr18Ni9Ti或PTFE1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE5阀体WCBZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti6密封填料丁腈橡胶或 PTFE丁腈橡胶或PTFE丁腈橡胶或PTFE7压盖WCBZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti8闸板1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti9支架WCBZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti10推拉杆45#钢镀铬45#钢镀铬45#钢镀铬11气动执行器