

商场分隔缝分隔条

产品名称	商场分隔缝分隔条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

1.预埋件木板，则在水泥砂浆中预埋件木板，然后喷涂完工后清除木板，并且用深棕色漆填缝。

2.用铝合金条，此方法缺点过多，一般早已无需。3.选用制成品塑胶分隔条。分别功效

1.对找平屋顶也有帮助。2.每块混泥土地面防水面积减少，从而降低其伸缩翘曲变形，

3.确保分格缝浓淡一致，槽体平整，尽可能减少表面平整度偏差。

分格缝是屋面找平层、刚性防水层、硬性防护层上事先留设置的缝。部位 分隔缝应设在装配式结构屋顶板的支撑端、平屋面转折处、与立墙的相接处。分隔缝的横纵间隔不适合 $>6m$ 。房脊处应设一竖向分隔缝；横着分隔缝每进深设一道，并和装配式建筑屋面的拼缝两端对齐；沿圈梁四周也需设分格缝。其他突显建筑物的构造物四周均应设分隔缝。功效 设定一定数量的分隔缝可以将每块混泥土地面防水面积减少，从而降低其伸缩翘曲变形，能有效地避免或限制缝隙的形成。

批腻子里的分隔缝用于避免大规模批腻子干裂，用专用分格条（黑色）嵌进批腻子中开展分缝。一般分

隔缝总宽不低于1.5cm,深层不低于1.5cm(或至固层)。隔开总面积宜取 $10m^2$ 。