

艾默生ups陕西西安总代理 陕西西安艾默生ups总经销

产品名称	艾默生ups陕西西安总代理 陕西西安艾默生ups总经销
公司名称	西安联信电源设备有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号
联系电话	029-65615650 18192057355

产品详情

艾默生ups陕西西安总代理 陕西西安艾默生ups总经销。陕西西安艾默生ups总代理【陕甘宁地区为指定特价销售区】陕西西安艾默生ups总代理【特价推出艾默生机架式ups】。(18192057355) Paradigm NXe艾默生ups电源系列高性能UPS(10~30KVA)是支持“柔性”架构的新一代UPS精品,实现最佳投资价值,艾默生UPS适用于各种负载及各种应用环境。包含10kVA、15kVA、20kVA、30kVA四个型号。可6台机器直接并联运行。艾默生UPS电源主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统技术规范:型号 NXe 容量 10KVA 15KVA 20KVA 输入电压 380/400/415V(线电压) 输入方式 三相四线 功率因数 >0.99 谐波电流 <3% 电压范围 305 ~ 477V(线电压) 频率范围 50 ~ 60Hz ± 10% 输入电压 380/400/415V(线电压) 输入电压范围 上限: 10/ 15/ 20%; 下限: -10/-20/-30/-40% 输入方式 三相四线 频率范围 50Hz ± 10% 输出电压 380V/220V ± 0.5% 动态瞬变恢复时间 <5mS 电压畸变(线性负载) THD<1% 电压畸变(非线性负载) THD<3% 功率因数 0.8(滞后) 频率跟踪范围 50Hz ± 3Hz(± 1Hz, ± 2Hz可调) 频率精度(电池逆变) ± 0.05% 三相相位差 120 ± 1° (平衡或不平衡负载) 100%不平衡负载电压时稳压精度 ± 0.5% 频率跟踪速率 1Hz/S 逆变器过载能力 110% 60分钟; 125% 10分钟; 150% 60秒 切换时间 0 整机工作效率 最高可达94%(逆变效率大于97%) 噪音(1m) <53dB 防护等级 IP20 物理尺寸(宽×高×深)(mm) 600×1400×700 重量(kg) 180 204 204 高性能 - 输入/输出/并机环流/智能控制等指标均达到业界最优水平 高配置灵活性 - 支持从单机/串联备份,到并联冗余(多达6台)/双母线等全方位方案配置 高适用性 - 电压范围宽,标配防雷,电池充电功率大,省空间,全正面维护 技术领先 - 双DSP全数字控制,最新IGBT电能转换技术,双变换在线式 智能化 - 支持多种监控模式,具备“黑匣子”功能,精确故障定位 界面友好 - 超大LCD12种语言可选,运行数据/系统状态/历史情况一目了然 www.sxlxdy.com www.xalxdy.com