

钢厂高炉鼓风机自洁式空气滤芯 除尘滤筒 安装简便

产品名称	钢厂高炉鼓风机自洁式空气滤芯 除尘滤筒 安装简便
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	95.00/件
规格参数	过滤精度:3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

钢厂高炉是钢材生产过程中不可缺少的机器设备，在炼铁高炉运行中，风机饰演非常重要的人物角色，他们承担为回转窑给予所需要的O₂，保证燃烧现象的顺利进行。但是，风机内部结构非常容易堆积很多灰尘废弃物，这会影响到使用性能和使用寿命。为了能解决这一问题，自清洁式空气滤清变成了炼钢厂高炉鼓风机的佳选择。

自清洁式空气滤清是一种有着全自动清理功能性的过滤装置，其采用特殊材料及设计方案，可以自动消除滤芯表层的灰尘细颗粒物，保证过滤效果的长期稳定。与传统过滤筒对比，自清洁式空气滤清不用经常换，节约了维护费用与时间。

作为一家致力于过滤器制造出来的公司，固安县牛驼镇鑫磊滤清器厂持续专注于研发制造高质量的自清洁式空气滤清。我的产品采用先进全自动洁净技术，根据不同的工作性质与需求，进行自动清理周期调节，确保长时间稳定的工作。

风机自清洁式除尘滤筒的优点也体现在其全自动洁净的性能上，更在于它的安装简便。我的产品结构简单、重量较轻，非常容易安装及拆装。不论是新设备安装调试或是二手设备改造，都可以高效完成，也不会对生产流程导致特别大的影响。

除尘滤芯在炼钢厂高炉鼓风机系统内起到了重要作用。它可以有效地过滤和搜集高炉鼓风机排出有机废气里的颗粒和细颗粒物，防止进到空气中造成二次污染。除尘滤芯设计和材料种类必须符合钢厂高炉的工作氛围和工艺标准，保证过滤效果和耐用性。

技能：

1. 自清洁式空气滤清基本原理：当自清洁式空气滤清表层堆积了一定数量的灰尘残渣时，根据内置全自动清理组织，以空气压缩或振动方式把它消除。这类全自动清理组织可以按时间距地向滤芯进行清洗，确保其过滤效果和透气特性。

2. 风机自清洁式除尘滤筒的安装方法：将除尘滤筒安装于风机的进风口部位，保证其与风机连接坚固。随后，结合实际情况调节全自动清理组织清洁周期时间清洁方法，并联接自清洁式过滤芯的自动控制系统。对系统运行进行检测和调节，保证过滤芯正常运转。

3. 除尘滤芯的材料种类：因为炼钢厂高炉鼓风机办公环境高温、高压及其腐蚀性物质的出现，除尘滤芯的材料种类尤为重要。常见的原材料包含耐热碳素钢和不锈钢，他们具有较好的耐磨损、抗腐蚀和高温可靠性。

互动问答：

1. 问：自清洁式空气滤清清洁周期时间可以调节吗？

答：没错，依据工作性质与需求，自清洁式空气滤清清洁时间能够作出调整。一般来说，清理周期时间还可以在过滤芯中堆积一定量的尘土之后进行，以确保过滤效果和换气特性的平稳。

2. 问：除尘滤芯是否能过滤细微的细颗粒物？

答：没错，除尘滤芯具备出色的过滤效果，可以有效的过滤和搜集细微的细颗粒物和颗粒物。设计和材料选择都可以满足炼钢厂高炉鼓风机系统中过滤规定。

3. 问：除尘滤芯需要多长时间更换一次？

答：除尘滤芯的替换周期时间必须根据实际的工作性质和具体情况来决定。一般来说，当过滤筒表层堆积的细颗粒物达到一定程度，或是过滤筒的压力增加时，那就需要进行维修，以确保过滤效果稳定。