

成都西门子触摸屏代理商

产品名称	成都西门子触摸屏代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

成都西门子触摸屏代理商

为符合关于机械稳定性、阻燃性、稳定性以及防震保护的安全操作的要求，下面了可选择的安装类型：

安装在合适的机柜中 安装在合适的外壳中 安装在适于装配、封闭操作的区域中 常规规范 1.1

标准、证书和认证 S7-400 自动化系统模块数据 16 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 警告

Installation Instructions according cULus WARNING – Explosion Hazard - Do not disconnect while circuit is live unless area is known to be non-hazardous. WARNING – Explosion Hazard - Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2 or Class I, Zone 2 This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C or D; Class I, Zone 2, Group IIC, or non-hazardous locations only. CPU

电池电源在危险区域使用的 CuULu 要求 CPU 备用电池的电源供给必须通过防火插头进行连接

可以通过触摸接地的金属部件来达到上述目的 诊断中断

启用诊断中断后，进入的错误事件(初次发生)和离开的错误事件(错误已清除)以中断方式报告

可以自动触发冷启动(例如，在电源故障、动态存储区中的信息丢失之后等) 表格 5-68 SM 431 ; AI 8 x

RTD x 16 位的参数 参数值范围 缺省 2 参数类型 范围 启用 诊断中断 1 硬件中断 1 有/无 是/否 无 否

动态 模块 用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态 模块 硬件中断触发器 3) - 动态 通道 上限 下限 32767

到-32768 - 32768 到 32767 诊断 断线 下溢 上溢 是/否 是/否 是/否 否 否 否 静态 通道 测量

测量方法 禁用 RTD-3L RTD-4L 热电阻 (线性，4 线连接) RTD-3L 热敏电阻 (线性，3 线连接) 测量范围

有关可设置的输入通道的测量范围，请参见相应章节 即使在断电时，组态数据也可保留下来；不

需要存储器模块 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.2 组态 S7-400 自动化系统模块数据 414

参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 8.3 连接到 PROFIBUS DP 8.3.1 连接选项 总览

可以采用两种方式连接到 PROFIBUS DP： 通过总线连接器的电气连接 使用光缆的光纤连接

PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.3 连接到 PROFIBUS DP S7-400 自动化系统模块数据 参考手册,

Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 415 8.3.2 总线连接器 接线 仅限 6ES7467-5GJ02-0AB0

因为发射的光束可能会损伤您的眼睛 接收 IM 上的操作员控件和指示灯 表格 6-11 接收 IM

上的操作员控件和指示灯 LED 含义 INTF LED (红色) 设置的机架号 > 21 或 = 0 时亮起

[成都西门子变频器代理商](#)