

自闭式防爆阀门安全放散阀门选日高专业防爆阀门厂家物优价廉

产品名称	自闭式防爆阀门安全放散阀门选日高专业防爆阀门厂家物优价廉
公司名称	浙江日高阀门有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	86-057767314928 13777716598

产品详情

供应自闭式防爆阀门安全放散阀门选日高专业防爆阀门厂家物优价廉 应用于工矿企业、市政、环保等行业的气体介质管道系统中。尤其适用于有害、有毒、易燃气体的绝对切断。亦适宜做管道终端的盲板，以缩短检修时间或方便连接新的管路系统。该盲板阀有气动、液动、电动、电液动、手动等驱动方式。并根据不同规格采用不同的结构形式。以适应用户的能源条件、环境条件和工况条件的要求。该系盲板阀与其他在管道中做绝对切断的阀门设备比较，具有结构新颖、重量轻、体积小、操作方便、动作迅速、切断气体性能绝对可靠的特点。

6.4.2主要性能型号规格 F643X-1 DN500 公称压力（Mpa）0.1 0.15 0.25 0.05 壳体试验压力（Mpa）0.15 0.225 0.375 0.075 密封试验压力（Mpa）0.11 0.175 0.275 0.055 驱动方式 气动 泄漏率 零泄漏 密封材料 硅橡胶 适用温度 250 适用介质 煤气等有毒、有害、易燃气体 气源气压 0.4-0.6MPa 法兰标准 HG 20593-1997 检验标准 GB/T13927-92

6.4.3主要零件材质零件名称 阀体 阀板 密封圈 阀杆 驱动装置材料 Q235-A Q235-A 硅橡胶 45#钢 成品件

6.4.4结构特点该阀主要由左阀体、右阀体、丝杆副、翻板、密封圈、杠杆、装置等零件组成，并由底座、支撑柱构成一个刚性结实构体。阀门中设有阀体夹紧装置和阀板移动装置，阀体夹紧装置通过杠杆副和丝螺旋副驱动左右阀体完成松开夹紧动作，阀板移动装置驱动翻板完成开关动作。橡胶密封圈镶嵌在翻板上，具有耐高温、密封性能好、更换方便。

供应自闭式防爆阀门安全放散阀门选日高专业防爆阀门厂家物优价廉