

远控多叶排烟口 远控多叶送风口 首选中傲质优价廉 资质齐全

产品名称	远控多叶排烟口 远控多叶送风口 首选中傲质优价廉 资质齐全
公司名称	山东中豪海宇科技发展有限公司
价格	90.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区晶华大道中大工业园2868号
联系电话	0534-6351819

产品详情

远控多叶排烟口 远控多叶送风口 首选中傲质优价廉 资质齐全销售热线13573499918 远控多叶送风口通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上，亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。主要功能、特点平日常闭，电动、手动开启，输出开启动信号。手动复位关闭。280 温感器动作，阀门重新关闭。采用薄形机构，缩小操作箱尺寸，提高有效通风排烟面积。主要技术参数：动作电压/电流：DC24V/0.5A。漏风量：290m³/m²·h 700（压差1000Pa时）。温感器动作温度280 。结构主要部件：阀体、阀片、轴衬、薄形执行机构、格栅面板。B尺寸 800时，装配2个执行机构。规格尺寸（A×B×L）矩形：400×400×150~2000×1250×150 适用：一般安装在过道侧墙或无窗房间的排烟系统上，平日常闭。火灾发生时，烟感探头发出火警信号，控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构，使排烟口迅速打开进行排烟，也可远控手动打开，远控手动复位。（ 型与 型的区别与PYK-3相同）如图：（A 250）×B为 型，A×（B 250）为 型，铝合金风口叶片平行于A尺寸。性能：· 电讯号DC24V±2.4V将排烟口打开。· 远距离手动开启。· 远距离手动复位· 排烟口打开时输出电讯号· 根据用户要求可与其它设备连锁。远控多叶排烟口安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。远控加压送风口安装在防烟前室，火灾发生时在前室内形成正压。可以在房间内控制。采用BSD控制装置，电源DC24V，0.5A。平日常闭，接到控制中心DC24V电信号时打开。远距离手动打开，远距离手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户需求可以与其它设备连锁。