

# 天津塑胶跑道材料厂家施工

产品名称	天津塑胶跑道材料厂家施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

## 产品详情

塑胶跑道一般看起来是非常平的，很多人就在设计施工过程中就犯了难，不知道这个坡度应该怎么设计才能符合要求，那么塑胶跑道要不要放呢？

塑胶跑道一般是可以放坡的，并且对平整性要求非常高，就算有坡度的话也是要求高度非常低，避免对运动者造成损坏。一般400m田径场地的排水管道坡度规定严格，并且误差也非常高，由于场地坡度是以适应竞赛规程为准则，而非排水管道顺畅为准则，这一点与一般市政道路工程不一样。国际业余田径联合会要求是：平行线跑到方位坡数为0.1%，规范跑道中冲刺跑道的坡度，转变需在起点与终点间的平行线\*\*测量。跑道的左右方向，向里身的坡度不超过1%。这也是建筑工程设计的重要依据。因此，排水管道坡度设计标值，需在以上坡度的需求内，即达到竞赛规程，也做到排水管道的效果为准则。

塑胶跑道放坡常规在千分之三到五，我们平时做的话\*\*把坡度放大一点，便捷排水管道，一般是千分之五到千分之一八。由于GB36246-2018针对塑胶跑道整体面层排水管道时长要求比较高，因此无论是用混凝土基础或是沥青基本都要把整体面层的排水管道坡度与平面度搞好，确保处理好的塑胶整体面层排水管道性，才可以做到验收要求。一条塑胶跑道一般是好几千平方米铺设在地面，路面很多水蒸气盖过地下必须往上面燃烧，沥青基本自身为多孔材料，给与水蒸气非常大的休闲空间，不会正对面层塑胶跑道导致得罪，中后期掉下来的几率大大的减少。

塑胶跑道田径比赛区要以内环沟后盖板顶为\*低值，都是跑道横坡的\*低值，往外屈伸操纵横坡不得超过1%，一般为0.7%-0.8%为宜。并结合竞赛规程，纵坡不得超过0.1%的需求，分步骤测算，内环沟用6个点控制整场排水管道坡度。田分赛区，在弧形区内的一部分，能用圆心点。Q1及O2向以上6个点连线，做成平行线坡度，正中间不设变坡点，施工过程中不得擅自连点，避免超过规范标准。