

湛江管道拍门销售处

产品名称	湛江管道拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	噪音:小 加工定制:是 密封形式:硬密封型
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

提供多种高质量拍门产品

作为一家生产拍门的厂家，致力于为客户提供高品质、可靠性的拍门产品。我们拥有丰富的生产经验和先进的设备，不断推出优质的拍门产品满足客户的需求。

我们的产品涵盖了多种类型，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。其中，复合材料拍门是我们的热门产品之一。它具有以下优势和特点：

1. 优质材料：我们采用高强度复合材料制作拍门，确保产品的坚固耐用，有效延长使用寿命。
2. 减少噪音：复合材料拍门具有出色的隔音效果，能够有效减少噪音对周围环境和人员的影响。
3. 加工定制：根据客户的特殊要求，我们提供加工定制服务，确保拍门的规格、尺寸和形状完全符合客户的需求。
4. 适用介质广泛：复合材料拍门适用于各种介质，包括污水处理、水、气体等，可广泛应用于城市供排水、化工、食品等行业。
5. 硬密封型设计：我们的复合材料拍门采用硬密封形式，确保拍门的密封性能优良，防止介质泄漏。

除了以上优势，我们的复合材料拍门还具备常压工作压力和适中的设备自重，操作简便，易于安装和维护，给客户提供了更加便捷的使用体验。

作为，我们不仅提供高品质的产品，还提供相关知识、细节和指导。我们的工作人员经过培训，能够为客户解答各类技术问题，并提供合理的建议和解决方案。

如果您有关于拍门产品的需求或任何技术问题，欢迎随时联系我们。我们将竭诚为您提供满意的产品和

服务。

问答：

1. 问：复合材料拍门的耐用性如何？

答：复合材料拍门采用高强度材料制作，具有良好的耐腐蚀性和抗压性能，能够长时间稳定运行。

2. 问：复合材料拍门的适用温度范围是多少？

答：复合材料拍门适用温度范围较广，通常可以在-20 至80 的温度下正常使用。

3. 问：复合材料拍门的密封性能如何？

答：复合材料拍门采用硬密封设计，密封性能优良，能够有效防止介质泄漏，确保管道运行安全。

作为一家拥有多年经验的生产厂家，将继续致力于为客户提供高品质的拍门产品和化的售后服务，与广大客户携手共创美好未来！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复台材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重

量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。