

## 绍兴泵站拍门按照要求定制

产品名称	绍兴泵站拍门按照要求定制
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	加工定制:是 密封形式:硬密封型 适用介质:水
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

近年来，随着城市建设的不断推进和工业化进程的加快，泵站作为水利工程中不可或缺的重要设施，承担着输送、排放及调节水流的重要功能。作为泵站中重要的组成部分，拍门的质量和性能直接影响着泵站的运行效率和安全性。为了满足不同泵站对拍门的需求，我厂特别提供多种材质和型号的拍门产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门及聚乙烯拍门。在本文中，我们将重点介绍复合材料拍门的用途及其优势。

首先，让我们来了解一下复合材料拍门的基本参数。根据市场需求和客户反馈，我们生产出的复合材料拍门以其噪音小、加工可定制、工作压力常压、设备自重适中、密封形式采用硬密封型、适用介质为水等特点而备受青睐。

复合材料拍门的用途广泛。它主要适用于污水处理厂、水处理设备、饮用水工程和排涝设备等领域。由于设计合理、结构可靠、材料稳定，复合材料拍门能有效地防止水流逆流、漏水等问题，确保水务系统的正常运行。

作为复合材料拍门的厂家，我们对产品的质量和性能非常重视。首先，在材料的选择上，我们采用了优质的复合材料，经过精密的制造工艺加工而成。这种材料具有优异的抗腐蚀性能，能够在恶劣的工作环境下长时间使用而不受影响。

其次，复合材料拍门具备较高的耐磨性和耐压性。在长时间使用过程中不易磨损，能够承受较大的压力。同时，它还具有良好的密封性能，能够有效地防止水流泄漏，确保设备的正常运行。

此外，复合材料拍门的制造工艺精湛，通过合理的设计和严格的测试，确保产品的质量和性能稳定可靠。我们提供的产品价格为2500.00元/件，能够满足不同客户的实际需求。

后，作为一家拥有多年生产经验的水利机械厂家，我们拥有的团队和先进的设备，能够为客户提供全方位的服务。无论是产品的选择还是后期的安装与维护，我们都能够提供相关知识、细节和指导，确保客户能够选择到适合自己的产品，并享受到高品质的售后服务。

，无论是HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门还是聚乙烯拍门，我们都能够根据客户的实际需要进行制造和加工，以确保产品的质量和性能能够完全符合要求。如果您有拍门需求或者对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们，我们期待与您的合作！

（文中所述产品参数和价格仅作为示例展示，具体以实际产品为准。）

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。