冷水给水用涂塑钢管的使用温度介绍

产品名称	冷水给水用涂塑钢管的使用温度介绍
公司名称	山东龙钢无缝钢管有限公司
价格	20.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城市开发区辽河路南
联系电话	0635-2126782 13061508527

产品详情

冷水给水用涂塑钢管的使用温度介绍 冷水给水用涂塑钢管的使用温度介绍，冷水温度一般为0°C～25°C，但明装管路内介质温度受大气温度影响，我国南方夏季气温可高达40°C左右，而北方气温在冬季可低于-40°C，但是水于0°C以下就会凝固成冰，从而达不到用水的目的。因此在行业中有保温的一些规范，使管路中水的温度一直保持在0°C以上，以保持流体的可流动性。冷水型长期使用温度为0°C～55°C。
冷水给水用涂塑钢管涂层材料：涂层材料：PE(改性聚乙烯)或EP(环氧树脂) 通用颜色：蓝色 浅蓝色
涂层厚度：PE(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um EP(环氧树脂)喷涂厚度为100um-400um
涂覆方式：PE(改性聚乙烯)为热浸塑 EP(环氧树脂)为内外喷涂 产品规格：DN15—DN1200
环境温度：-30°C 至120°C 连接方式：丝扣（DN15-DN100），沟槽（DN65-DN400），法兰（适用任意口径），焊接式，双金属连接，承插、管节、密封连接等钢塑复合管、涂塑钢管、内外涂塑钢管、电缆用涂塑钢管、消防用涂塑钢管、矿用涂塑钢管、给排水用涂塑钢管、冷水涂塑钢管、喷塑钢管、衬塑钢管、浸塑钢管、包塑钢管、滚塑钢管、涂塑管是聊城龙钢的主要产品。聊城市龙钢钢管有限公司
公司地址：山东省聊城市百亿钢管城 联系电话：0635-8591655 公司传真：0635-8570798
联系手机：13061508527 电子邮箱：sdlclggg@163.com 联 系 人：谢经理 公司网址： http://www.sdlclg.com