

好质量煤粉三维球形补偿器

产品名称	好质量煤粉三维球形补偿器
公司名称	泰州华业管道设备制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州姜庄镇新龙村
联系电话	0523-88690306 13952680677

产品详情

产品介绍泰州华业管道设备制造有限公司专业生产煤粉三维球形补偿器、球式补偿器。三维球形补偿器-泰州华业管道设备制造有限公司 三维球形补偿器应用范围 球型补偿器是解决管道热胀冷缩的一种设备，可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、建筑和国防建设等行业中，具体用途如下：

- 1、用于热力管道中，补偿热膨胀，其补偿能力为“冂”补偿器的5-10倍。
- 2、用于火箭发射台、飞机排气设施上，补偿冲击膨胀。
- 3、用于冶金设备（如高炉、转炉、电炉、加热炉等）的汽化冷却系统中，作万向接头用。
- 4、用于建筑物的各种管道中，防止因地基产生不均匀下沉、或地震等意外原因对管道产生破坏。

产品属性三维球形补偿器主要技术指标 1、规格型号：QB41/61SA-10/16/25/40C

2、工作压力：（1.0~4.0）MPa 3、工作温度： 350 / 500 4、公称通径：DN40-DN1200mm

5、全折屈角： 30°（±15°） 6、工作介质：蒸汽、热油、热水等。华业三维球形补偿器由两个球形结构元件和一个套筒结构元件所组成。球形结构元件作径向挠曲的角向位移，套筒结构元件作轴向的线位移。

其他说明当两个球形结构元件和一个套筒结构元件组合时，形成能同时吸收三维膨胀量的肘节结构。三维球形补偿器偏转角度大、轴向位移大、能有效的吸收锅炉较大的向下位移量。泰州华业管道设备制造有限公司三维球形补偿器选择时，如水平安装，主要吸收锅炉向下位移量，即三维球形补偿器角向位移量，此时应该选用角向补偿量大、轴向的位移量小的三维球形补偿器。反之，垂直安装，主要吸收的也是锅炉向下位移；即三维球形补偿轴向位移量，此时应选用角向补偿量小，轴向的位移大的三维球形补偿器。交易说明网址：<http://www.jshygd.com>

地址：江苏省泰州市姜堰市姜庄镇姜庄工业园长城机电工业园内

三维球形补偿器的编制规格按公制定为DN200~DN600共9种；