

南宁污水处理电导率仪

产品名称	南宁污水处理电导率仪
公司名称	广西锦翰环保工程有限公司
价格	3750.00/个
规格参数	
公司地址	广西南宁市大岭路98号
联系电话	86-4008892938

产品详情

一、典型应用

医用蒸馏水机、高温水电子清洗、精密部件清洗

二、性能特点

- (1) 电极常数和工程单位可以选择
- (2) LED多参数显示，集电导率/电阻率/温度测量显示于一体
- (3) 自动化量程，数字化温度补偿
- (4) 单路隔离4~20mA电流环
- (5) 双路OCT组态控制输出
- (6) 双路继电器干接点引出
- (7) AC 220V供电

三、技术参数

- (1) 规格机型：CCT-3900

(2) 测试项目：电阻率/电导率/温度

(3) 供电电压：AC220V ± 10% 50Hz

(4) 标配电极系数：0.1, 1.0 (cm⁻¹)

(5) 测试范围：

电导率：0 ~ 2000.00 μ S/cm

电阻率：0.05 ~ 18.25 M · cm

温度：0~170.0

(6) 准确度：1.0% (FS)

(7) 工作环境：温度：0 ~ 50 湿度：80%RH

(8) 显示方式 电导率3 1/2位；温度3 1/2位，红色LED数字双窗口显示

(9) 温度补偿：以90 为基准，数字式计算补偿（也可以选择对应25 的电导/电阻率显示）

(10) 数字通讯：RS485数据接口

(11) 电流输出：隔离型输出4~20mA，可选择仪表/变送器模式

(12) 最大负载阻抗：500 Max (24V DC)

(13) 控制输出：ON/OFF双路继电器输出，电导率/电阻率超限报警、温度低限报警，双路****控制输出

(14) 触点容量：AC 230/7A Max；AC 115/10A Max (阻性负载下)

(15) 本机尺寸：96mm × 96mm × 130mm(H × W × D)

(16) 开孔尺寸：91mm × 91mm (H × W)

(17) 固定方式：盘装式