

# 台湾奇美PC-1100(PC耐寒抗紫外线)

产品名称	台湾奇美PC-1100(PC耐寒抗紫外线)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	品牌:台湾奇美实业 型号:PC1100 品名:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

台湾奇美PC-1100(PC耐寒抗紫外线)

台湾奇美PC-1100(PC耐寒抗紫外线)

台湾奇美PC-1100(PC耐寒抗紫外线)

PC/PC-110/中国台湾奇美 特性备注：般射出成型用

用途：婴儿奶瓶、汽车警示灯亮、鼠标、巧克力盛装盒、高跟鞋、安全镜片等。重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:87 PC/PC-110U/中国台湾奇美

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %断裂伸长率:110

%PC/PC-122/中国台湾奇美用途：盛水容器 / 薄肉产品 / 复杂设计产品重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6

%缺口冲击强度:80 PC/PC-110V/中国台湾奇美 重要参数：密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:87

弯曲强度:920 MPa热变形温度:125 阻燃等级:0 PC/PC-105/中国台湾奇美特性备注：出成型、射吹成型

、押吹成型用途：板材、中空板、浪板、水桶、安全镜片重要参数：熔体流动速率:5

g/10min缺口冲击强度:87 拉伸强度:59.78 MPa弯曲强度:85.26 MPa维卡软化点:153

PC/PC-110L/中国台湾奇美重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2

%成型收缩率:0.6 %弯曲强度:90

MPaPC/PC-115/中国台湾奇美特性备注：低黏度重要参数：熔体流动速率:15 g/10min吸水率:0.2

%成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:87 拉伸强度:61.74

MPaPC/PC-122U/中国台湾奇美重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2

%成型收缩率:0.6 %断裂伸长率:110 %