

三键TB1101 , 1102 , 1103 , 1105 , 1121密封

产品名称	三键TB1101 , 1102 , 1103 , 1105 , 1121密封
公司名称	深圳市天奥胶粘经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳福田区华强北
联系电话	86-075582791001 13684979558

产品详情

深圳市天奥电子有限公司主要经营日本三键化工ThreeBond产品，尽我们最大的努力满足客户的需求，欢迎您来电咨询，我们将竭诚为您服务。

产品介绍：三键1100系列（液态垫圈）TB1102、TB1103、TB1105、TB1105B、TB1101、TB1121、TB1141、TB1110B、TB1130、TB1152B

产品特点：三键1100系列液态垫圈是基于与固体薄膜垫圈完全不同的概念和防泄漏理论研发而成。此种垫圈仅仅通过将液态涂敷于机器接合面后组装，即可防止接合面出现渗漏。其优点在于能提高机器性能、延长机体使用寿命并大幅降低使用成本，是一种极佳的工业材料。为使用户有更多的余地选择最贴切的产品，本公司根据使用部位的温度、振动、压力、接触的流体、接合面的间隙、作业条件等设计研发20余种不同类型的液态垫圈。

产品用途：三键1102黄色粘稠液体、具有良好的耐汽油性、耐水、耐油性。

三键1103黑色粘稠液状形成易于剥落的薄膜状涂层。液态垫圈的粘度较低，涂敷层干燥后变成薄膜状，所以非常适合于精密机器等设备上细小接合面的密封。

三键1105黑色粘稠液状、涂敷后干燥后，在涂敷部位形成易于剥离的薄膜状弹性涂层。即便是振动较激烈的接合面，也具有非常好的效果。

三键1105B银色粘稠液状、涂敷后干燥后，在涂敷部位形成易于剥离的薄膜状弹性涂层。即便是振动较激烈的接合面，也具有非常好的效果。

三键1101红褐色膏状、具有良好的耐海水性。无溶剂型，不侵蚀橡胶、塑料等。

三键1121灰色膏状、可与固体薄膜垫圈一同使用。无溶剂型，不侵蚀橡胶、塑料等。

三键1141灰色膏状、非可燃性，适用于危险品的涂敷。水性，不侵蚀橡胶与塑料。

三键1110B米色膏状、渗入金属等物体的间隙后，隔离空气即可硬化。具有适度的触变性与润滑性，最适用于螺纹部位等处的密封。破坏扭矩： $4\text{N} \cdot \text{m}$ ($40\text{kgf} \cdot \text{cm}$)脱出扭矩： $2\text{N} \cdot \text{m}$ ($20\text{kgf} \cdot \text{cm}$)

三键1130白色膏状、渗入金属等物体的间隙后，隔离空气即可硬化。最适用于管塞。破坏扭矩： $5\text{N} \cdot \text{m}$ ($50\text{kgf} \cdot \text{cm}$)，脱出扭矩： $3\text{N} \cdot \text{m}$ ($30\text{kgf} \cdot \text{cm}$)