

sta02氮气增压泵

产品名称	sta02氮气增压泵
公司名称	济南赛思特流体系统设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	
公司地址	济南市工业北路182-27
联系电话	0531-68858218 15628993701

产品详情

sta气体增压泵

ta系列气体增压泵采用单气控平衡气体分配阀来实现泵的往复运动，全部采用铝合金及不锈钢制造，全部密封件均为进口优质产品，最大设计驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命建议驱动气压 8bar.该系列泵的驱动活塞直径为160mm,为单作用泵（除sta02及sta05外），所有单作用泵泵头均带有排气冷却。

型号	增压比	最小气体入口压力pa (bar)	最大气体入口压力pa (bar)	最大允许出口压力pb (bar)	气体出口压力计算公式pb	气体入口尺寸	气体进口尺寸	最大流量l/min @pl=6bar
sta02	2 : 1	1.7 bar	16 bar	16 bar	2 pl	zg1/2"	zg1/2"	824@ pa =6
sta05	5 : 1	3.5 bar	40 bar	40 bar	5pl	zg1/2"	zg1/2"	338@ pa =6
sta10	10 : 1	5.5 bar	80 bar	80 bar	10pl	zg1/4"	zg1/4"	196@ pa =20
sta25	25 : 1	10 bar	200 bar	200 bar	25pl	zg1/4"	zg1/4"	81@ pa =20
sta40	40 : 1	15 bar	320 bar	320 bar	40pl	zg1/4"	zg1/4"	49@ pa =20

sta60	60 : 1	25 bar	480 bar	480 bar	60pl	zg1/4"	zg1/4"	61 @ pa =40
sta100	100 : 1	35 bar	800 bar	800 bar	100pl	zg1/4"	zg1/4"	39 @ pa =40

pl=驱动气压 pa =输入气压 pb =输出气压

其他设备：

矿山开采·煤矿爆破，二氧化碳爆破管/致裂器充装成套设备；

高低压安全阀/减压阀/呼吸阀压力校验设备（dn25--400/40mpa）；

气瓶/钢瓶检测成套设备（pd1---pd5）；

消防瓶/呼吸器气瓶检测成套设备；气体/气液压力控制检测设备；

气瓶检验员/安全阀检验员挂靠，协助评审；

感兴趣来电咨询：孙工18660138026