

# PC 烟台万华 A1155 透明级 中粘度 原厂原包原料

产品名称	PC 烟台万华 A1155 透明级 中粘度 原厂原包原料
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	烟台万华:PC
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

## 产品详情

### PC 烟台万华 A1155 透明级 中粘度 原厂原包原料压延方法

片材的压延方法有水平方向挤出压延片,倾斜方向挤出压延片,向下或向上挤出压延片。但目前\*好的是辊筒倾斜压延法。

典型的PC板 挤出条件:

机筒温度260、280、300 ,机头温度280℃、压延辊筒温度:上辊121-135 、中辊129-139 、下辊132--150 ,螺杆转速12-24转/分,过滤网组40/60/100目。

PC板可用于汽车,飞机风挡玻璃,波纹板,折板,建筑窗玻璃,体育设施天棚玻璃等。

其他:PC可和ABS共混,提高冲击强度,ABS添加量为50%时,提高幅度\*。ABS含量过少时如3%,冲击强度反而下降。

PC可和HDPE共混,其中HDPE含量为30%时共混效果较好,可改善冲击强度,加工流动性能提高,易于充模。LDPE共混效果很差,出现分层,不能使用。

### 薄膜

PC还可做成薄膜,其抗穿刺强度高,适合于焊接,热封。PC膜表面张力大,在印刷前不需进行电晕处理,电镀性能也好。可用于医药,食品包装,与纸板复合作装饰板等。