

药品保鲜箱20度医药立式恒温柜

产品名称	药品保鲜箱20度医药立式恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68580.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

药品保鲜箱20度医药立式恒温柜

创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发领域辛勤耕耘者的需求。

药品保鲜箱20度医药立式恒温柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,药品保鲜箱20度医药立式恒温柜

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：药品保鲜箱20度医药立式恒温柜更多型号产品规格参数：

药品保鲜箱20度医药立式恒温柜参数

恒温系列：

型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 单锁

型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 单锁

型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 单锁

型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 单锁

型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 单锁

恒温、冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L

温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 双锁

型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 双锁

型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm双锁

型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm双锁

恒温、低温系列：

型号：FYL-YS-50LL

温度：-12 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 单锁

型号：FYL-YS-100LL

温度：-12 ~ -10 外型尺寸：480 × 490 × 840mm 单锁

型号：FYL-YS-128

温度：-30到10 外型尺寸：550 × 560 × 850mm 单锁

宽温系列：

型号：FYL-YS-151L

温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm 双锁

型号：FYL-YS-281L

温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm 双锁

型号：FYL-YS-431L

温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm 双锁

可能如上信息不够，更多型号和信息请及时与品牌咨询。

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。药品保鲜箱20度医药立式衡温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

药品保鲜箱20度医药立式衡温柜特点内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，使温度在4 ~ 38度之间任意调控且恒定。高精度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-25 ~ 45 环境温度状况下仍能够保持箱内温度均匀稳定，控温精度高达 ± 2 。产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能，保证物品安全性。无噪音设计：噪音低于39dB(A),采用压缩机制冷。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定。箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品

的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制药品保鲜箱20度医药立式恒温柜

勤发发