

# 抗碎裂PA6 SGF30 GREEN 印度SRF

产品名称	抗碎裂PA6 SGF30 GREEN 印度SRF
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

### PA6/SGF 30 GREEN/印度SRF

规格级别玻纤增强 其它 注塑 绿色  
备注说明玻璃纤维增强材料, 30% 填料 按 重量 颜色

加工条件注射成型

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	ASTM D792	1.36	g/cm <sup>3</sup>	
	收缩率	流量	Internal Method	0.15 到 0.35	%
	吸水率	平衡	ASTM D570	0.50	%
机械性能	洛氏硬度	M 计秤 R 计秤	ASTM D785	92 120	
	拉伸应力 (屈服)		ISO 527-2	160	MPa
	拉伸应变 (断裂)		ISO 527-2	4.0	MPa
	弯曲模量		ISO 178	7500	MPa
	弯曲强度		ISO 178	230	MPa
	简支梁缺口冲击强度		ISO 180	118	J/m
热性能	热变形温度	0.45 MPa, 未退火 1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/B ISO 75-2/A	> 210 210	
	熔融温度		DSC	220	
电气性能	表面电阻率		ASTM D257	1.0E+14	ohm
	体积电阻率		ASTM D257	1.0E+15	ohm · cm
	介电强度		ASTM D149	24	kV/mm

PA6 SGF30 GREEN 印度SRF 塑料性能介绍: