

PA66美国舒尔曼GF25-66 XE-NBK1物性表及用途说明

产品名称	PA66美国舒尔曼GF25-66 XE-NBK1物性表及用途说明
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	36.50/千克
规格参数	品牌:美国舒尔曼 型号:GF25-66 XE-NBK1 产地:美国舒尔曼代理商
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PA66美国舒尔曼GF25-66 XE-NBK1物性表及用途说明

基本性能	玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量	
物理性能	粒子	
收缩率		
垂直流动方向: 23 ° C		0.80 到 1.2
流动方向: 23 ° C		0.40 到 0.80
机械性能		
拉伸应变 (屈服, 23 ° C)		150
		3.0

弯曲模量 (23 ° C) 7500

弯曲应力 (23 ° C) 220

悬臂梁冲击值单位制测试方法 7.0

热变形温度值单位制测试方法 245

熔融温度 (DSC) 260

现货代理供应PA66美国舒尔曼GF30H

现货代理供应PA66美国舒尔曼66 GF35H

现货代理供应PA66美国舒尔曼66GF25 FR5A

现货代理供应PA66美国舒尔曼66MV HI TST REC

现货代理供应PA66美国舒尔曼66MV HIK 1416

现货代理供应PA66美国舒尔曼GF25H

现货代理供应PA66美国舒尔曼RBL 2500