唐山市户用光伏房屋承重安全排查报告

产品名称	唐山市户用光伏房屋承重安全排查报告
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	300.00/个
规格参数	光伏合作价格:厂房光伏承重检测报告 农户光伏并网报告:农户光伏荷载报告书 全国光伏承重检测:光伏荷载鉴定中心
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

唐山市户用光伏房屋承重安全排查报告

一、唐山市户用光伏房屋承重安全排查中心，光伏发电建筑楼面承重安全检测鉴定：

无论是检测的分类，一般来说，现场进行结构检测的过程通常会分为初步调查和详细检查两个部分来进行。然而，

有着明显的优势。具有质量轻、体积均匀、强度高、刚性和整体性都比较好等特点，在保证整体建筑协调

二、唐山市户用光伏房屋承重安全排查，大致可分为三大类：平屋顶、坡屋顶和曲面屋顶：

1．平屋顶

平屋顶是指屋面坡度在10%以下的屋顶。需要专门设置屋面防水层。这种屋顶是多层房屋常采用的一种形式。

2．坡屋顶

坡屋顶是指屋面坡度在10%以上的屋顶。其屋顶防水可以采用构件自*（如平瓦、石棉瓦等自*）的*形式。

3．曲面屋顶

屋顶为曲面。这种屋顶施工工艺较复杂，但外部形状*特。

（二）平屋顶的构造

1．平屋顶的排水

（1）平屋顶起坡方式。要使屋面排水通畅，平屋顶应设置不小于1%的屋面坡度。

形成这种坡度的方法有两种：是材料找坡，也称垫坡。*二种方法是结构起坡，也称搁置起坡。

（2）平屋顶排水方式。可分为有组织排水和无组织排水两种方式。

（3）屋面落水管的布置。屋面落水管的布置量与屋面集水面积大小、每小时大降雨量、排水管管径等因素有关。

2．平屋顶防水及构造

平屋顶的*方式根据所用材料及施工方法的不同可分为两种：柔性*和刚性*。

（1）柔性*平屋顶的构造。柔性*屋顶是以*卷材和沥青类胶结材料交替粘贴组成防水层的屋顶。

1）找平层面，找平层应铺设在的找平层上，常在找平层表面涂冷底子油一道（汽油或柴油溶解的沥青）作为结合层。

保护层是防水层上表面的构造层。柔性**面的保护层可选用豆石、铝银粉涂料、现浇或装配细石混凝土面层等。

三、唐山市户用光伏房屋承重安全排查中心一般过程：

（1）概况，主要包括结构类性、建筑面积、总层数、施工及监理单位，建造年代等；
（2）检测目的或委托方的检测要求；
（3）检测依据，主要包括检测所依据的标准及有关的技术资料等；
（4）检测项目和选用的检测方法以及检测的数量；
（5）检测人员和仪器设备情况；
（6）检测工作进度计划；
（7）所需要的配合工作；
（8）检测中的安全措施；
（9）检测中的环保措施。

2检测技术应确保所使用的仪器设备在检定或校准周期内，并处于正常状态。仪器设备的精度应满足检测项目的要求。

3现场检测

现场检测应按已制定好的检测方案进行，根据回会重点每一般部位和随机抽样简原则布置好检测的构件采取等因检测单位接收委员只和委托方的提问。现场检测实施过程中确有修改检测方案，但须修改检测方笔误，应进行标记。当采用自动记录时，应符合有关要求。原始记录必须由检测及记录人员签字。

（1）检测的原始记录应记录在专门记录纸上，数据准确、字迹清晰，信息完整，不得追记、涂改，如有

（2）现场取样的试件或试样应予以标识并并妥善保存。

（3）当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应补充检测。

（4）建筑结构现场检测工作结束后，应及时修补因检测造成的结构或构件局部的损伤。修补后的结构构件，应确定承载力的要求。

（5）建筑结构的检测数据计算分析工作完成后，应即使提出相应的检测报告。

四、唐山市户用光伏房屋承重安全排查：

更大限能节能既保证所有装置能使用寿命能够长久，整个设备的越可以源源不断地送电，便捷、省

[illegible]

150009-2001设计，屋凝土屋面设计载荷为2KN/m2，安装人和能月维护载荷小按设计载荷取值要求。据G