

# 四角空心块模具 海岸缓冲石钢模具易脱模 按需定制

产品名称	四角空心块模具 海岸缓冲石钢模具易脱模 按需定制
公司名称	保定市西蒙电器设备制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:西蒙 产地:保定市 运输方式:物流
公司地址	保定市莲池区焦庄乡阮庄村西
联系电话	19133264967 19331270435

## 产品详情

四脚中空格子磨具施工流程：

磨具查验 粉刷混凝土脱模剂 磨具组装 现浇混凝土 震动棒振捣力度混泥土 混凝土凝固 拆板 保养 混凝土工程转堆。

- 1、对四脚中空格子磨具开展安全检查,预制检查井是不是歪曲、变形、毁坏,检查完之后对磨具进行清洗,磨具表面粗糙位置用手提式 砂轮片开展打磨抛光。
- 2、四脚中空格子磨具施工前需粉刷好脱膜剂,好应用喷漆枪,喷漆枪喷撒脱膜剂均匀,并没有气泡。
- 3、组装四脚中空格子磨具,中小型磨具人力组装就可以,磨具组装对合完用地脚螺栓扭紧,磨具间不可留下间隙,磨具组装之后,对模具总体规格、接缝、脱膜剂粉刷进行全面检查,确保四脚中空格子磨具组装达到现浇混凝土规定。
- 4、浇灌混凝土,混凝土生产时,必须严格按照配料单开展调料,混泥土型号规格为C30。现浇混凝土后,用振动棒开展振捣力度,震动棒 尽量减少与磨具撞击,以防对磨具造成损坏,当混泥土不显眼下移、表层平整、没有明显气泡并迅速泛浆时,标识混泥土早已 振捣力度密实度,人力收面及抹光。
- 5、正常的温度下,混凝土凝固24h后拆卸四脚中空格子磨具,拆板时可以用电扳手拆卸地脚螺栓,拆板时要维持两边用劲平衡,以防划破混泥土块材边缘位置,必要时用橡皮锤轻便磨具,协助拆板。

混凝土检查井模具特点及作用是为了更好的满足当前对于整体混凝土检查井的制作要求，混凝土检查井模具采用的制作原来是以拆卸方式为主，这样能够保证板材长期使用不会出现变形，而近期对于混凝土检查井构件的需求量不断增加，使得各地对该模具的需求量也在逐渐扩大中。混凝土检查井模具的主要特点就是以圆形结构为主，方形结构为辅，使用的规格大多都是统一的，比如常用井体三种内径型号，收口部分采用内径700mm的，这样一来能够保证各地区使用检查井的统一性，减小差别，方便来回调货。而针对该模具的其他特点还有使用高度1米的，有些根据生产方式的不同，模具连接孔的设置方式也有区别。混凝土检查井模具的主要作用是以生产混凝土构件出发，通过模具大小型号的确 定来生产所需要的井体型号，一般情况下每套井体可以匹配的预留孔型号是按照管道大小以及模具井体内径大小而定的。

。