

BNC射频同轴连接器厂家价格

产品名称	BNC射频同轴连接器厂家价格
公司名称	扬州市森工通信器材有限公司
价格	2.00/只
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市江都区昌松工业区东堡路25号
联系电话	86-051486488101 13952513066

产品详情

品牌	森工	型号	
应用范围	加工定制	电缆	是
	工作频率	高频	
	接触件材质	特性	单卡铜 1 阻燃/阻燃
	支持卡数	绝缘体材质	1 聚四氟乙烯
	线长(mm)	1读卡类型	
	芯数		
	针数		

BNC系列

是一种卡口连接射频同轴连接器。它具有连接迅速，接触可靠等特点，广泛应用于无线电设备和电子仪器领域连接射频同轴电缆。 BNC series are one kind of cards of thing the mouth join the radio frequency coaxial connection device. It joins rapidly, keeps in touch with the characteristic such as being reliable, apply to the radio equipment and electron tube instrument field and join the coaxial cable of the radio frequency extensively.

界面尺寸 INTERFACE MATING DIMENSIONS

主要技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS

温度范围 Temp.range -65 ~ +165 ° C (PE Cable -40 ~ +85 ° C) 振动 Vibration MIL-

STD-202, Method 213 特性阻抗 Impedance 50 , 75

频率范围 Frequency Range DC ~ 4GHz 工作电压 Working Voltage 500V max (有效值)

耐压 Withstand Voltage 1500V rms (海平面最小值) 接触电阻 Contact resistance

内导体之间 Center Contact 1.5 m 外导体之间 Outer Contact 1 m

绝缘电阻 Insulation resistance 5000 M 电压驻波比 VSWR 直式 Straight 1.22

弯式 Right angle 1.30 耐用性 Durability(mating) 500次 (cycles)

材料与涂覆 MATERIAL & PLATING 壳体 shell 黄铜 brass 镀亮镍 nickel plated

插针 contact pin 黄铜 brass 镀硬金或银 gold or silver plated

插孔 socket 铍青铜 beryllium 镀硬金或银 gold or silver plated

弹性接触件 elastic contact 铍青铜 beryllium 镀硬金或银 gold or silver plated

绝缘体 insulator 聚四氟乙烯 PTFE

压接套 crimping suite 铜合金 copper alloy 镀镍或镀金 nickel plated o型密封件 o-

ring sealing 硅橡胶 6146 silastic 适用技术标准 APPLICABLE STANDARD MIL-C-39012;

CECC 22120; IEC 60169-8.

本公司森工通信(www.yzrdkj.com)

是射频同轴连接器的专业供应商，不仅常用型号的射频同轴连接器备有现货，而且还能根据客户要求定制射频同轴连接器。本公司销售灵活，除了供应BNC型射频同轴连接器（2M头）-价格，公司还供应L9、SMA、SMB、SSMB、MMCX、MCX、N、L27、L29、L36、L52、CC3、TNC、NEC、LEG、C6Y（富士通）、AT&T电子元器件及产品行业的其他射频同轴连接器产品，欢迎洽谈。

详情请登陆森工通信网站www.yzrdkj.com