

兴义地坪漆施工贵州兴义固化剂地坪漆施工

产品名称	兴义地坪漆施工贵州兴义固化剂地坪漆施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

兴义地坪漆施工贵州兴义固化剂地坪漆施工

环氧树脂底漆

底漆按厂家规定的比例配制，用电子秤测量。混合后应充分搅拌，刮涂或滚涂。底漆完全干燥后可进行下道工序，目的是增强地面与表面的附着力。

环氧砂浆中涂层

在环氧砂浆中涂层里加入适量石英砂，用机器充分搅拌，然后用镬刀均匀地在地面上刮涂，以增加地面的平整度和涂层的抗压强度。

树脂磨片打磨

用树脂磨片打磨地面，要求地面基本平整，无孔洞、刀痕、砂磨痕等。

环氧腻子层

施工时加入适量石英砂、腻子粉，搅拌均匀，然后用镘刀均匀地刮涂在地面上，填补地面的微孔，以增加地面的平整度和涂层的抗压强度。

环氧树脂面漆层

检查地面有无空隙，然后用专用滚筒将环氧树脂地坪漆滚涂两遍（间隔24小时，注意面漆的生产批号，尽量使用同一批号，避免色差）。竣工后，整个地面应干净、颜色均匀、无空隙。环氧树脂面漆施工完成后，在气温25摄氏度左右，需养护7天再投入使用。