

SC阴阳式光纤衰减器新报价

产品名称	SC阴阳式光纤衰减器新报价
公司名称	扬州市森工通信器材有限公司
价格	3.00/只
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市江都区昌松工业区东堡路25号
联系电话	86-051486488101 13952513066

产品详情

加工定制

型号

是

fc 法兰式 阴阳式

温度范围()

1

附加损耗(db)

1

光纤衰减器是指光纤的端接连接器插座，用来实现光路活动连接和达到衰减光功率的作用。最适用于光接受器保护、光功率调节、测量仪器等，可作精确的衰减控制。连接类型有fc、sc、st。端面接触方式有pc、upc、apc型，衰减器两个插座连接类型不同称为异型衰减器或转接衰减器。阴阳头衰减器是指一头是连接插头，另一头是连接插座的固定衰减器。规格

单模 (smupc)

单模 (smapc)

衰减器 sc,st,fc,lc,musc,fc,lc

类型固定式衰减精度 1-9db(±0.5db) 10-20db(±1.0db) 21-30db(±1.5db)

操作范围 1250nm~1620nm

插入损耗 (il) 0.30db 0.30db

回波损耗 (rl) 50db 60db

衰减范围 1-30db

耐久性 500cycles

操作温度 -25 ° c to +75 ° c

产品特点 插入损耗低, 反射损耗高 互换性能好

温度稳定性好 性能指标 名称 sc衰减器

fc衰减器 lc衰减器 衰减值

5~20db 5~20db

5~20db 拉拔力 2n~6n 2n~

6n 2n~6n 插入损耗

0.20db 0.20db

0.20db