

# 双调两节点安全带

产品名称	双调两节点安全带
公司名称	北京华视远大系统工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼金基业大厦209-211室
联系电话	010-64943038-612 15601046851

## 产品详情

产品名称手动绞盘

产品编号505003

规格型号TR003F

产品说明手动绞盘，拉力负荷为200公斤，

型号：HA046

产品简介：

双调两节点安全带颜色: 橙色/灰色

双调两节点安全带尺码: 均一

双调两节点安全带产品描述:

双调两节点安全带(带定位腰带)，有双调两节点安全带HA044与定位腰带组成，配有胸前、背部双挂点，腿带配有快速接口，连接方便，佩戴舒适。包括：胸前、背部双挂点;

双调两节点安全带材料：

编织带：聚酯纤维

搭扣：耐腐蚀

腰带：织物

重量：1.95kg

双调两节点安全带使用说明：

本产品适用于高空作业穿戴，请正确穿着安全带，调整至适合穿戴者大小尺寸，最好在他人的协助下完成穿着及检查。每次使用前请确保安全带的一编织带：无任何切割、灼烧、变形痕迹；

缝合处：无明显损坏；

金属部件：无任何变形或氧化；

若发现任何异常请立即予以更换。建议给每位使用者单独配备一条安全带，每次使用前请认真仔细阅读说明书。

使用时，保证防坠系统固定点至少承重10KN，同时确保发生坠落时，使用者不会左右摇摆。本产品仅供受过培训、技术熟练、身体健康的人使用，或在受过培训、技术熟练人员的指导下使用。

双调两节点安全带禁用：

禁止在上述说明外使用本产品。

双调两节点安全带储存说明：

产品置于原包装内，避光贮存于温和、干燥、通风环境中，避免接触火焰和热源，避免接触化学品。

双调两节点安全带清洗和保养说明：

用肥皂水刷洗，用柔软的干抹布擦拭，置于通风透气的房间自然晾干。用凡士林擦拭金属部件，禁止使用任何漂白剂或洗

涤剂。

安全带的使用寿命一般为三到五年，但受工作环境、使用方法、频率等因素影响。安全带必须由制造商或其指定代表进行

系统检查，一般是一次坠落事故发生后或每12个月检查一次，以保证使用者的安全。不含减震器全身式安全带不构成防坠

系统，D型环仅供工作定位使用。

双调两节点安全带性能：

本产品符合欧洲89/686指令规定的设计、生产和测试方法，并符合欧洲标准EN361及EN358。

有摇曲柄，可以和TR020三脚架配合使用，钢索最长25