## 双调两节点安全带

产品名称	双调两节点安全带
公司名称	北京华视远大系统工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼金基业大厦20 9-211室
联系电话	010-64943038-612 15601046851

## 产品详情

产品名称手动绞盘

产品编号505003

规格型号TR003F

产品说明手动绞盘,拉力负荷为200公斤,

型号: HA046

产品简介:

双调两节点安全带颜色: 橙色/灰色

双调两节点安全带尺码: 均一

双调两节点安全带产品描述:

双调两节点安全带(带定位腰带),有双调两节点安全带HA044与定位腰带组成,配有胸前、背部双挂点,腿带配有快速接口,连接方便,佩戴舒适。包括:胸前、背部双挂点;

双调两节点安全带材料:

编织带:聚酯纤维

搭扣:耐腐蚀

腰带:织物

重量: 1.95kg

双调两节点安全带使用说明:

本产品适用于高空作业穿戴,请正确穿着安全带,调整至适合穿戴者大小尺寸,最好在他人的协助下完成穿着及检查。每次使用前请确保安全带的—编织带:无任何切割、灼烧、变形痕迹:

缝合处:无明显损坏:

金属部件:无任何变形或氧化;

若发现任何异常请立即予以更换。建议给每位使用者单独配备一条安全带,每次使用前请认真仔细阅读说明书。

使用时,保证防坠系统固定点至少承重10KN,同时确保发生坠落时,使用者不会左右摇摆。本产品仅供 受过培训、技术熟练、身体健康的人使用,或在受过培训、技术熟练人员的指导下使用。

双调两节点安全带禁用:

禁止在上述说明外使用本产品。

双调两节点安全带储存说明:

产品置于原包装内,避光贮存于温和、干燥、通风环境中,避免接触火焰和热源,避免接触化学品。

双调两节点安全带清洗和保养说明:

用肥皂水刷洗,用柔软的干抹布擦拭,置于通风透气的房间自然晾干。用凡士林擦拭金属部件,禁止使 用任何漂白剂或洗

涤剂。

安全带的使用寿命一般为三到五年,但受工作环境、使用方法、频率等因素影响。安全带必须由制造商或其指定代表进行

系统检查,一般是一次坠落事故发生后或每12个月检查一次,以保证使用者的安全。不含减震器全身式安全带不构成防坠

系统,D型环仅供工作定位使用。

双调两节点安全带性能:

本产品符合欧洲89/686指令规定的设计、生产和测试方法,并符合欧洲标准EN361及EN358。

有摇曲柄,可以和TR020三脚架配合使用,钢索最长25